

Úplné znění integrovaného povolení č.j. 9050/ZP/2003-Mi-P ze dne 26. listopadu 2003, ve znění změn integrovaného povolení č.j. 23047/ZP/04-Mt-P ze dne 17. prosince 2004, č.j. 14400/ZP/05-Mt-P ze dne 19. července 2006, č.j. 11605/ZP/05-Mt-P ze dne 15. srpna 2007, č.j. 18029/ZP/2007-4-Hu-P ze dne 5. prosince 2007, č.j. 12355/ZP/2009-6 ze dne 20. ledna 2010, č.j. 4155/ZP/2014-5 ze dne 12. května 2014, č.j. 13976/ZP/2014-13 ze dne 27. října 2014, č.j. KUKHK–11551/ZP/2016-6 ze dne 19. května 2016, č.j. KUKHK–28624/ZP/2017-7 ze dne 13. října 2017, č.j. KUKHK–37979/ZP/2019-7 ze dne 10. ledna 2020, č.j. KUKHK–29718/ZP/2020-9 ze dne 2. 11. 2020, č.j. KUKHK–16668/ZP/2021-6 ze dne 3. 6. 2021, č.j. KUKHK-ZP-2025-33041-10 ze dne 5.1.2026 a č.j. KUKHK-ZP-2026-8937-6 ze dne 18.5.2026 pro zařízení „**Jatka a zpracovna jatečně opracovaných těl Česká Skalice**“ dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o integrované prevenci):

I.

Krajský úřad **vydává** podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci,

integrované povolení společnosti SKALIČAN a. s.,

se sídlem Zelená 226, 552 03 Česká Skalice, s přiděleným IČO 46504958, pro zařízení „Jatka a zpracovna jatečně opracovaných těl Česká Skalice“ dle zákona o integrované prevenci.

Popis zařízení a popis umístění zařízení:

Popis umístění zařízení

Zařízení se nachází v Královéhradeckém kraji, na území města Česká Skalice, v katastrálním území Česká Skalice. Přímé určení polohy (souřadnice X,Y; souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S – JTSK): X = - 624 241 m, Y = - 1 024 615 m.

Popis zařízení:

Hlavní výrobní objekt (umístěný na stavební parcele č. 1518/2, 1540/1, 1540/2, 1540/3, 1540/4, 1541, 1542, 1543/1, 1543/2, 1543/3, 1543/4, 1545/4, na pozemku p.p.č. 1545/1) se skládá z jatek (porážka) a ze zpracovny jatečně opracovaných těl (masná výroba).

Výrobní kapacita zařízení a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorií dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci

Název zařízení	Kapacita zařízení	Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci do kategorie průmyslových činností
Jatka (porážka)	108 t/den	Jatka o kapacitě porážky větší než 50 t jatečně opracovaných těl denně, kategorie 6.4 a)
Zpracovna jatečně opracovaných těl (masná výroba)	60 t/den	Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z živočišných surovin (jiných než mléka) s nižší výrobní kapacitou než 75 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí) nenaplnuje kategorii 6.4 b)

Výrobní program a technologie výroby

Jatka (porážka) začíná naskladňovací rampou pro zvířata, odkud jsou zvířata vedena na **porážkovou linku**. Zvířata se poráží odděleně, časově i prostorově, vždy je v provozu jen jedna linka (kapacita linky je 150 ks vepřů/hod. nebo 20 ks skotu/hod.). Porážka začíná **omráčením** v omračovacím zařízení (komora). K omračování se používá směs vzduchu a vysoce koncentrovaného oxidu uhličitého (CO₂). Napouštění plynu do omračovacího prostoru se provádí před započítáním porážky. Po omráčení následuje **vykrvení**. Krev pro potravinářské účely se odchytí zařízením na záchyt krve, stočí se do barelů a předá do chladírny, kde se dochladí na požadovanou teplotu. Následně je krev převezena do prostor expedice masa a výroby. Technická krev se získává vykrvením jatečných zvířat (hovězí, vepřová, ostatní). Technickou krev si odváží určená firma vlastním vozem k dalšímu zpracování. Následuje **odštětínování** (výkon odštětínovače 150 ks prasat, respektive 20 ks skotu za hodinu), **vyvržení** a **opálení zbytků štětín** (popř. stažení kůže).

Technologie opalování prasat – opalování usmrcených prasat zajišťuje pevnější texturu kůže, eliminuje mikroorganismy a odstraňuje zbytek štětín, které nebyly odstraněny v odštětínovacím stroji. Opalování zajišťují dvě stejné opalovací jednotky typu WF2, rok výroby 2004. Každá opalovací jednotka je složena ze tří částí – z opláštěného stojanu s krytem, z rampy s hořáky a plynové armatury s potrubím, a ze skříňového rozvaděče s optickými spínači pro rozpoznání prasat, má 4 ks hořáků po 8 tryskách a tepelný výkon 700 až 1 120 kW. Doba opalování je měnitelná pomocí textového displeje, trvá nejvýše 5 sekund. Každá opalovací jednotka má samostatný výdech do ovzduší, který je vyveden nad střechu výrobní budovy.

Na likvidaci živočišných nečistot dle označení jsou odstřel u pily, u drobů, ve střevárně na střeva, každý ústí do konfiskační koncovky, kde jsou odděleně skladovány. V prostoru porážkové linky jsou do zásobníků zachytávány štětiny, které se denně převážejí do kontejneru v konfiskační koncovce, dle požadavků asanačního ústavu. Vedlejší živočišné produkty jsou pod stálým veterinárním dohledem. Výsledkem tohoto procesu jsou jatečně opracovaná těla (půlky).

Vepřové půlky jsou po opracování a osprchování naskladněny do vepřových šoků, kde se zchladí. Hovězí půlky jsou také po opracování naskladněny do hovězích šoků, kde se zchladí a jsou zde dočasně uskladněny. Vnitřnosti se po opracování odvezou do chladicího zařízení, ve kterém jsou zchlazeny. Hovězí hlavy se zpracovávají odděleně v prostoru meziskladu jatek. Vepřová střeva jsou po nasolení uložena v chladárně. Hovězí vnitřnosti, lůj, ořez a hlavy se skladují v chladárně odděleně. Specifikovaný rizikový materiál se označuje modrou barvou, skladuje se ve vozících k tomu určených v chladárně specifikovaného rizikového materiálu.

Zpracovna jatečně opracovaných těl (masná výroba) zahrnuje: skladové a sklepní prostory, bourárnu, míchárnou, narážkárnu, udírny s vyvíječi kouře, vařenou výrobu, sušárnu trvanlivých salámů, balírnu, expedici a další provozy určené ke zpracování vstupní suroviny, tj. surového masa. Zpracování začíná přejímkou suroviny z meziskladu jatek, hovězí a vepřové půlky jsou předávány v jateční podobě do přízemních prostor podniku. Prvním střediskem dalšího zpracování je **bourárna**, kde se tvarovacími řezy oddělují jednotlivé části svaloviny do prodejní podoby výsekových mas, či pro účely zpracování do masných výrobků. Specifikovaný rizikový materiál se přivazuje z bourárny obarvený (po skončení směny nebo před odvozem) v obalech určených a označených pouze pro vedlejší živočišné produkty. Suroviny z prostoru opracování mas, masné výroby a expedice se dopravují do určených tras v obalech k tomu určených a označených. Při zpětné cestě se tyto obaly umyjí v myčce. Následuje **soubor sklepů**, kde se surovina solí, nakládá do láku, zamrazuje, chladí apod. dle daných technologických postupů. **Míchárna** slouží k výrobě salámů, párků, špekáčků, klobás apod. ze vstupní suroviny. **Narážkárna** slouží k plnění vstupní suroviny do obalů/střev, výrobky zde získávají soudržnost a tvar. **Vařená výroba** slouží k přípravě výrobků, které vyžadují tepelnou úpravu vařením (jitrnice, paštiky, škvarky, sádlo aj.). **Sušárna** slouží k přípravě výrobků s dlouhou dobou trvanlivosti (trvanlivé salámy). **Udírný** jsou tvořeny následujícími zařízeními: 3 x VEMAG AEROMAT – zchlazovače (nemá výdech);

1x NAGEMA 3/52 - studená udírna (nemá výduch), 4x Autotherm D 54649 – komorové udírny s vlhkým kouřem, 2x VEMAG – komorové udírny s vlhkým kouřem; 2x FESSMANN – udírenské komory, 2x AUTOTHERM – udírenské komory. Udírny mají celkem 7 výduchů (2x FESSMANN, 3x AUTOTHERM jsou vyvedeny nad střechu objektu z boční strany směrem k obvodu města k lesu; Nagema, 4x Autotherm) jsou vyvedeny nad střechu objektu z boční strany směrem k obvodu města a k lesu; 2x VEMAG jsou vyvedeny nad střechu kolmo. Zdrojem kouře ve vyvíječích jsou doutnající bukové štěpky, jejichž nedokonalé hoření je iniciováno el. zdrojem (2 kW); odpadní plyny jsou vypouštěny přes kondenzátor parního kouře.

Technologie uzení - zdrojem kouře pro uzení jsou bukové štěpky, které se spalují ve vyvíječích kouře, což je samostatné zařízení bez vlastního výduchu, které je spojené kouřovodem s vlastním tělesem udírny, do které je vlhký kouř vháněn. Bukové štěpky jsou spalovány za pomoci elektrického proudu (2 kW). Stykem bukových štěpek s povrchem topných těles dochází k zahoření štěpek a vyvíjený kouř je kouřovodem veden do udírny. Po cestě je do kouře přiváděn čerstvý vzduch pro dosažení optimálního složení udíčního média. Vlastní udírenská komora, ve které probíhá tepelné opracování masných polotovarů, je vyhřívána parou na potřebné parametry, určené technologií. Kouř z vyvíječe je využíván pouze v procesu uzení. Pomocí ventilátoru je zajištěna cirkulace kouřové vzdušiny po celém prostoru udírny. Nepotřebná kouřová vzdušina je přes kondenzátor par a sprchování odváděna do ovzduší. Kondenzátor a sprchování kouřové vzdušiny odcházející z udíren jsou koncovým zařízením na potlačení emisí, včetně TZL, do ovzduší. Následuje **balárna**, kde výrobky dostávají finální podobu a postupují do **expedice**.

Seznam souvisejícího zařízení:

Plynová kotelna (umístěná na stavební parcele č. 1543/3): v plynové kotelně jsou umístěny 2 kotle (K1 a K2):

Kotel K1 (typové označení BOSCH UNIVERSAL, UL- S, výrobce BOSCH Industriekessel GmbH Německo, vyroben v roce 2017 pod výrobním číslem 128042), parní horizontální kotel na zemní plyn s maximálním přetlakem 13 bar a jmenovitým výkonem 8 tun/hod syté páry. Typ hořáku je Weishaupt G70/2-A ZM-LN s redukovanou emisí NO_x do 80 mg/Nm³, rok výroby 2017. Jmenovitý tepelný příkon kotle je 5,457 MW a výkon je 5,219 MW, udávaná účinnost kotle je 95,6%. Palivem je zemní plyn z veřejné distribuční sítě. Kotel K1 je používán, jako kotel hlavní.

Kotel K2 (typové označení LOOS Universal WL-S-IE 800 X13, výrobce ENERGIS 92 s.r.o. Hradec králové, vyroben v srpnu 2005 pod výrobním číslem 9971) má tepelný výkon 5,226 MW, charakter média je teplovodní. Typ hořáku je G791-3, výrobce Weishaupt GmbH, rok výroby 2005, výrobní číslo 5529056. Jmenovitý tepelný příkon hořáku je 7,33 MW (výkon hořáku je 700 – 7 000 kW s účinností 95,5%). Palivem je zemní plyn z veřejné distribuční sítě. Kotel K2 je provozován jako studená záloha.

Kotelna svým zařízením slouží k výrobě páry a teplé vody pro výrobu a k vytápění objektů a kanceláří. Kotle jsou na sobě vzájemně nezávislé, mají samostatný výduch, celkový jmenovitý tepelný příkon kotlů K1 a K2 je 12,787 MW.

Vnitropodniková čistírna odpadních vod (předčisticí zařízení umístěné na stavební parcele č. 1545/4) slouží pro předčištění odpadních vod ze zařízení před jejím vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu. V zařízení jsou předčištěny odpadní vody z jatek, odpadní vody z masné výroby a odpadní vody splaškové. Odpadní vody z jatek (společně se splaškovými vodami) jsou odváděny kanalizací přes primární předčisticí zařízení česle typu FONTANA a stírané žlaby. Shrabky z česlí a ze žlabů se manuálně ukládají na lžici výtahu shrabků, ze které se vyklápějí do kontejneru, ve kterém jsou krátkodobě dočasně shromažďovány jako vedlejší živočišný produkt. Kontejner je pravidelně odvážen a uvnitř shromážděný odpad je předáván oprávněné osobě k odstranění. Odpadní vody z masné výroby natékají do gravitačního lapáku tuku, ze kterého je tuk denně manuálně odebírán a ukládán do kontejneru, kde je krátkodobě dočasně shromažďován jako vedlejší živočišný produkt. Jsou vyřazeny stupně aktivace s dosazováním. Po primárním předčištění jsou

následně veškeré odpadní vody (z jatek, z masné výroby i splaškové) smíchány v provzdušňovací mísící nádrži a následně odváděny do šterbinových nádrží, kde probíhá sekundární předčištění spočívající v aerobní stabilizaci, akumulaci a sedimentaci kalů. Odpadní vody následně odtékají přes poslední nádrž (o objemu 43,3 m³) do kanalizace pro veřejnou potřebu, která je zakončena městskou čistírnou odpadních vod. Před nátokem do kanalizace města je jejich objem měřen. Součástí vnitropodnikové čistírny odpadních vod jsou vyrovnávací nádrže (opatřeny regulačním vertikálním vírovým ventilem), které jsou určeny zejména pro plynulý a rovnoměrný odtok vypouštěných odpadních vod. Dešťové vody jsou svedeny oddělně mimo vnitropodnikovou čistírnu odpadních vod,

Vrt „VS 4“ (umístěný na pozemkové parcele číslo 1545/2) slouží k zásobování zařízení vodou pro technologické účely (součástí je úprava podzemní vody). Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu,

Sklady: sklad materiálně technického zabezpečení – MTZ (umístěný na stavební parcele č. 1543/1) a sklady olejů a pomocné sklady surovin (umístěné na stavební parcele č. 1543/5. Sklad surovin slouží k uskladnění a vydávání surovin a materiálů, které mají přímou souvislost s výrobní technologií (koření, chuťové příměsi, obalové materiály apod.). Sklad MTZ slouží k uskladnění a vydávání náhradních dílů strojů a zařízení, ochranných oděvů, kancelářských pomůcek a mycích a dezinfekčních prostředků. Ve skladech olejů se nachází upotřebený olej, olejové filtry, absorpční materiály, znečištěné zbytky olejů a rozpouštědel, prázdné obaly od olejů apod., dále motorový olej, převodový olej, vazelíny apod.,

Prádelna, jídelna a kuchyň (umístěné na stavební parcele č. 1540/1) zařízení slouží zaměstnancům ke stravování v pracovní době a k zajištění hygieny v pracovním procesu,

Autodílna, garáže, myčky aut (umístěné na stavební parcele č. 1543) slouží k zajištění rozvozu hotových výrobků, k nákupu a k dopravě zvířat a vstupních surovin. Auta rozvozu zboží dopravují masné výrobky podniku k zákazníkovi a do prodejních řetězců. Hygienické požadavky zajišťují dvě mycí linky. Jedna slouží k mytí aut nákupu, používá užitkovou vodu z vrtu a druhá (kartáčová) zajišťuje mytí aut rozvozu zboží. Odpadní voda vzniklá z mytí aut je svedena vnitropodnikovou kanalizací na vnitropodnikovou ČOV,

Chladicí zařízení (umístěné na stavební parcele č. 1541) je přímé, dvoustupňové, jako chladivo se používá čpavek (NH₃). Ve strojovně jsou umístěny čtyři šroubové a tři pístové kompresory, které jsou napojeny celkem na čtyři chladicí okruhy:

1. okruh – chlazení všech chladíren
2. okruh – rychloochlazovny
3. okruh – zmrazovací tunel, deskový zmrazovač masa, mrazírenské sklady
4. okruh – temperování bourárny

Čerpací stanice PHM: bezobslužná čerpací stanice na motorovou naftu (umístěná na stavební parcele č. 1540/4 a 1545/1).

II.

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci krajský úřad stanovuje provozovateli zařízení závazné podmínky provozu zařízení, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek (dále jen „závazné podmínky provozu“):

1. Ochrana ovzduší

1.1. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení k provozu

stacionárního vyjmenovaného spalovacího zdroje znečištění ovzduší „Plynová kotelná“ (2 samostatné kotle označené K2 o jmenovitém tepelném příkonu 7,33 MW a K1 o jmenovitém tepelném příkonu 5,457 MW), která zajišťuje výrobu páry a teplé vody pro výrobní technologii a vytápění výrobních objektů, budov a kanceláří. Celkový

jmenovitý tepelný příkon je 12,787 MW. Palivem je zemní plyn z veřejné distribuční sítě. Kotle pracují na sobě nezávisle, každý má samostatný výduch,

za podmínek

a) provozovatel plní specifické emisní limity uvedené v tabulce:

Emisní zdroj	Znečišťující látka	Emisní limit ¹⁾ [mg.m ⁻³]
Plynový kotel K1 hlavní (jmenovitý tepelný příkon 5,457 MW) Plynový kotel K2 (záložní) (jmenovitý tepelný příkon 7,33 MW)	oxidy dusíku (NO ₂)	100 ²⁾
	oxid uhelnatý (CO)	50

Poznámka: ¹⁾Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky (101,325 kPa, 273,15 K), suchý plyn, referenční obsah kyslíku 3 %. ²⁾Kotel K2 je provozován jako záložní do 500 provozních hodin za kalendářní rok (vyjádřeno jako klouzavý průměr za 3 kalendářní roky) a plní emisní limit pro oxidy dusíku (NO_x) na úrovni 200 mg/m³ (platný od 1. ledna 2020) pokud nelze z technických důvodů dosáhnout emisní limit 100 mg/m³ s použitím nízko-emisních hořáků.

b) provozovatel provozuje zdroje znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami a technickoorganizačními opatřeními v provozu zdroje stanovenými provozním řádem (provozní řád) „Teplovodní kotle K1 a K2“, který zpracovala Blanka Mojžíšová v září 2017,

c) provozovatel provozní řád průběžně kontroluje a předkládá ke schválení krajskému úřadu návrhy na jeho změnu před tím, než nastanou změny v provozu zdroje znečišťování ovzduší nebo jiné závažné okolnosti, které nejsou v souladu s výrobním programem a používanými technologiemi; bez schválené změny provozního řádu nesmí být změna v provozu zdroje znečišťování ovzduší provedena,

d) odběry vzorků ve schválených měřicích místech, měření emisí a jejich vyhodnocení autorizovanou osobou oprávněnou k měření těchto zdrojů je prováděno s četností nejméně **1 x za kalendářní rok**, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření,

e) u plynového kotle K2, který je záložním zdrojem:

- při provozování do **500 provozních hodin** v kalendářním roce se emise znečišťujících látek (NO₂, CO) zjišťují **1 x ročně** výpočtem na základě emisních faktorů a množství spáleného paliva; jednorázové měření emisí znečišťujících látek se neprovádí,
- při překročení **500 provozních hodin** v kalendářním roce se provede nejpozději **do 3 měsíců** ode dne tohoto překročení jednorázové měření emisí znečišťujících látek (NO₂, CO); emise znečišťujících látek se zjišťují na základě výsledků tohoto měření,
- provozovatel vede průběžné provozní záznamy o počtu provozních hodin v kalendářním roce a uchovává je spolu s výsledky měření emisí **5 let**.

1.2. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení k provozu

stacionárního vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – jatka o kapacitě porážky větší než 50 tun denně

za podmínek

provozovatel využívá následující opatření ke snižování emisí znečišťujících látek obtěžujících zápacem:

a) provozuje porážkovou linku v uzavřených prostorách,

- b) ustájení zvířat před porážkou probíhá v uzavřených prostorách,
- c) skladování vedlejších živočišných produktů a odpadů probíhá v uzavřených zásobnících a prostorách (popřípadě prostory chladí).

1.3. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení k provozu

stacionárního vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z živočišných surovin o projektované kapacitě 50 tun hotových výrobků denně a vyšší

za podmíněk

provozovatel využívá opatření ke snižování emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem:

- a) skladuje surové produkty a meziprodukty v uzavřených zásobnících a prostorách (popřípadě prostory chladí).

1.4. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení k provozu

vyjmenovaného spalovacího zdroje znečišťování ovzduší „Opalovací pece na zbytkové štětiny vepřů“, typ WF2, rok výroby 2004, s přímým procesním ohřevem (dvě opalovací jednotky, každá opalovací jednotka má 4 ks hořáků po 8 tryskách). Každá opalovací jednotka má tepelný výkon v rozpětí 700 až 1 120 kW. Doba opalování trvá nejvýše 5 sekund. Každá opalovací jednotka má samostatný výdech. Palivem je zemní plyn z volné distribuční sítě.

1.5. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení k provozu

vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší „Udírný“, 3 x VEMAG AEROMAT – zchlazovače (nemá výdech); 1x NAGEMA 3/52 - studená udírna (nemá výdech), 4x Autotherm D 54649 – komorové udírny s vlhkým kouřem, 2x VEMAG – komorové udírny s vlhkým kouřem; 2x FESSMANN – udírenské komory, 2x AUTOTHERM – udírenské komory.

za podmíněk

- a) provozovatel emise znečišťujících látek před vypuštěním do vnějšího ovzduší odvádí na kondenzátor parního kouře a sprchování,
- b) provozovatel skladuje meziprodukty, surové produkty a odpadní produkty z udíren v uzavřených zásobnících nebo prostorách (popřípadě prostory chladí).

1.6. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení k provozu

vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší „Vnitropodniková čistírna odpadních vod“,

za podmíněk

- a) provozovatel provozuje zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami a technickoorganizačními opatřeními v provozu zdroje stanovenými provozním řádem

(provozní řád) „Čistírna odpadních vod“, který vypracovala Marie Mojžíšová, v červenci 2014,

- b) provozovatel provozní řád průběžně kontroluje a předkládá ke schválení krajskému úřadu návrhy na jeho změnu před tím, než nastanou změny v provozu zdroje znečišťování ovzduší nebo jiné závažné okolnosti, které nejsou v souladu s výrobním programem a používanými technologiemi; bez schválené změny provozního řádu nesmí být změna v provozu zdroje znečišťování ovzduší provedena.

2. Ochrana vod

Společnost odebírá vodu z vlastního vrtu, dále odebírá pitnou vodu z vodovodního řádu. Odebraná podzemní voda se používá jako pitná, technologická k mytí mobilních prostředků sloužících k dovozu zvířat a k mytí stájí. Odpadní voda je předčištěna ve vnitropodnikové čistírně odpadních vod a následně vypouštěna do kanalizace na městskou čistírnu odpadních vod.

2.1. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, povolení k odběru podzemní vody

z vodního díla „vrt VS-4“, umístěného na pozemkové parcele číslo 1545/2, v katastrálním území Česká Skalice; útvar podzemních vod č. 42210 – Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje; hydrogeologický rajón č. 4221 – Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje, přímé určení polohy (souřadnice X,Y; souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S – JTSK): X = -624 187 m, Y = -1 024 425 m, v množství, max.:

10 l.s⁻¹ (průměrně 5 l.s⁻¹)

15 000 m³/měsíc

180 000 m³/rok

za podmínek

- a) odebíraná podzemní voda je využívána jako voda pitná a technologická pro potřeby zařízení,
- b) odebírané množství podzemních vod je nepřetržitě sledováno měřicím zařízením (vodoměr), jehož správnost měření je ověřena (provozovatel dokladuje ověření správnosti měření tohoto zařízení) a je pravidelně zaznamenáváno **1x za měsíc**,
- c) odběr podzemní vody probíhá maximálně do úrovně stanovené minimální hladiny podzemní vody s kótou 266,4 m.n.m. (hloubka 20,0 metrů), měřeno od zemského povrchu s kótou 286,4 m.n.m. (výškový systém Balt po vyrovnání); odběr podzemní vody při poklesu její hladiny **pod úroveň 20,0 metrů (s kótou 266,4 m.n.m.) je nepřipustný**,
- d) provozovatel měří úroveň hladiny podzemní vody ve vrtu **VS-4** kontinuálně elektrickým zařízením (tlakovým senzorem) s digitálním záznamem naměřených hodnot,
- e) výsledky měření množství odebrané podzemní vody za kalendářní rok a jeho každý kalendářní měsíc, jakosti a úrovně hladiny podzemní vody předá provozovatel každoročně Povodí Labe, státní podnik, vždy **do 31. ledna** za rok předcházející, prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP),
- f) platnost povolení k odběru podzemní vody je stanovena do **31. prosince 2035**.

3. Nakládání s odpady

3.1. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 151 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

povolení k upuštění od odděleného soustředování ostatních odpadů uvedených v následující tabulce:

Kat. č. odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O
15 01 02	Plastové obaly	O
15 01 03	Dřevěné obaly	O
15 01 05	Kompozitní obaly	O
15 01 06	Směsné obaly	O
15 02 03	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy	O
20 01 11	Textilní materiály	O

Poznámka: Katalogová čísla odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Kategorie odpadů: O – ostatní

za podmíněk

a) výše uvedené odpady provozovatel soustřeďuje společně neodděleně jako odpad ostatní pod společným katalogovým číslem a názvem odpadu uvedeným v následující tabulce:

Kat. č. odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
15 01 06	Směsné obaly	O

b) platnost povolení k upuštění od odděleného soustřeďování ostatních odpadů se stanovuje do **31. května 2031.**

4. Zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky a technickou charakteristiku zařízení

a) provozovatel provozuje všechna zařízení, sklady a dopravní prostředky, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky vodám v takovém stavebním anebo technickém stavu, který brání nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Používat zařízení, sklady a dopravní prostředky, které nejsou k používání, zachycování, skladování, zpracovávání nebo dopravování závadných látek vodám stavebně anebo technicky určeny, **je nepřípustné,**

b) provozovatel ověřuje **1 x za 5 let** těsnost jímek a nádrží na jímání a skladování nebezpečných a zvláště nebezpečných látek závadných vodám. Provozovatel všechna zařízení, sklady a dopravní prostředky, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky vodám pravidelně nejméně **1x za 6 měsíců** vizuálně kontroluje, zda nedošlo, nedochází nebo nedojde k nežádoucímu úniku závadných látek vodám do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. V návaznosti na tyto kontroly a kontrolní zjištění provozovatel přijímá opatření zabezpečující, že nedochází ani nedojde k nežádoucímu úniku závadných látek vodám do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Provozovatel o prováděné vizuální

kontrole, kontrolních zjištění a o prováděných opatřeních zabráňujících nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami vede písemné záznamy. Písemné záznamy provozovatel uchovává **po dobu 5 let**,

- c) provozovatel vede záznamy o předaném množství kalů zachycených ve vnitropodnikové čistírně odpadních vod, v záchytných jímkách a v nádržích a zajišťuje jejich včasné předání oprávněné osobě,
- d) provozovatel zajišťuje sledování jakosti dešťových vod odváděných do bezejmenné vodoteče v ukazatelích pH, NEL a NL, odběry vzorků a jejich analýzu provádí autorizovaná osoba v místě výpusti dešťových vod s četností **2x za rok (vždy za deště)**.

5. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

Havarijní plán

5.1. Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), schvaluje

plánu opatření pro případ havárie (havarijní plán) – „Jatka a zpracovna jatečně opracovaných těl, SKALIČAN“, vypracovala Ing. Eva Bečvářová, v listopadu 2009, v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků,

za podmíněk

- a) provozovatel postupuje v souladu se schváleným havarijním plánem,
- b) provozovatel havarijní plán průběžně kontroluje, aktualizuje a předkládá ke schválení krajskému úřadu návrhy na jeho změnu před tím, než nastane změna v provozu zařízení nebo jiná závažná okolnost, která může ovlivnit jeho účinnost a použitelnost; bez schválené změny havarijního plánu nesmí být změna v provozu zařízení provedena,
- c) havarijní plán spolu s platným integrovaným povolením je přiložen k místním provozním předpisům jako závazný dokument pro provoz zařízení a je kdykoliv dostupný pro správní orgány působící v ochraně vod.

6. Opatření k vyloučení rizik možného znečištění životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

6.1. Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením § 33 písm. h) zákona o integrované prevenci schvaluje

„Základní zpráva“ o stavu znečištění půdy a podzemních vod příslušnými nebezpečnými látkami, kterou v srpnu 2014 vypracoval RNDr. Vojtěch Kněžek (HYDROGEOLOGICKÁ SPOLEČNOST, s.r.o., U Národní galerie 478, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 26473330), jako odborně způsobilá osoba v hydrogeologii, číslo 1890/2004 (rozhodnutí MŽP č.j. 1193/2000 ze dne 23. 11. 2000) (dále jen „základní zpráva“).

6.2. Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením § 15a zákona o integrované prevenci stanovuje postup pro ukončování provozu zařízení

1. Provozovatel zařízení ohlásí krajskému úřadu přerušeni, dočasné ukončení nebo trvalé ukončení provozu (dále jen „ohlášení“) neprodleně, jakmile se o tom dozví nebo je o tom rozhodnuto, nejpozději **do 1 měsíce**.
2. Před plánovaným **přerušeni** nebo dočasným ukončením **provozu zařízení nebo jeho části**, při nevyužívání integrovaného povolení **déle než 4 roky** bez uvedení vážného důvodu krajskému úřadu provozovatel zařízení předloží krajskému úřadu **do 6 měsíců** od ohlášení podrobný návrh opatření a podrobný postup uvedení místa provozu zařízení

do stavu, který nepředstavuje žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Minimální výčet opatření, která provází případné přerušení anebo dočasné ukončení provozu zařízení nebo jeho části, je následující:

- a) postupný odvoz všech uskladněných surovin, materiálů, částí zařízení, chemických látek, a přípravků,
- b) vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné využití, případně odstranění, prostřednictvím oprávněné osoby,
- c) předání vzniklých odpadů oprávněné osobě k využití, k odstranění, případně k jinému způsobu nakládání s těmito odpady.

Nejpozději **do 1 měsíce** po splnění výše uvedených opatření je krajskému úřadu předložena zpráva o **přerušení** nebo dočasném ukončení **provozu zařízení nebo jeho části** a doklady o odstranění, popř. využití, všech surovin, materiálů, odpadů a částí zařízení v souladu s platnou legislativou v ochraně životního prostředí.

3. Před plánovaným **trvalým ukončením provozu** zařízení nebo jeho části, provozovatel zařízení předloží krajskému úřadu **do 6 měsíců** od ohlášení podrobný návrh opatření a podrobný postup uvedení zařízení a místa provozu zařízení nebo jeho části do stavu, který nepředstavuje a v budoucnu nebude představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Minimální výčet opatření zahrnující opatření v bodě 2 písm. a) až c), která provází trvalé ukončení provozu zařízení nebo jeho části, je následující:
 - a) posouzení stavu znečištění zařízení, tj. staveb a provozních zařízení,
 - b) posouzení stavu znečištění podzemních vod nebezpečnými látkami používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými v místě provozu zařízení prostřednictvím odborně způsobilé oprávněné osoby,
 - c) posouzení stavu znečištění půdy nebezpečnými látkami používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými v místě provozu zařízení prostřednictvím odborně způsobilé oprávněné osoby.
4. Pokud provozovatel zařízení **nezjistí** prostřednictvím odborně způsobilé oprávněné osoby, **že zařízení způsobilo** (oproti stavu dle základní zprávy) významné **znečištění půdy nebo podzemních vod** anebo že jsou znečištěné stavby a provozní zařízení nebezpečnými látkami používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými daným zařízením, nejpozději **do 1 měsíce** je krajskému úřadu předložena **zpráva** spolu s výsledky výše uvedeného posouzení znečištění.
5. Pokud provozovatel zařízení **zjistí** prostřednictvím odborně způsobilé oprávněné osoby, **že zařízení způsobilo** (oproti stavu dle základní zprávy) významné **znečištění půdy nebo podzemních vod**, anebo že jsou znečištěné stavby a provozní zařízení nebezpečnými látkami používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými daným zařízením, nejpozději **do 1 měsíce** je krajskému úřadu předložena **zpráva** spolu s výsledky výše uvedeného posouzení znečištění. Nejpozději **do 6 měsíců** je krajskému úřadu předložen návrh projektového řešení a podrobný postup uvedení místa provozu zařízení nebo jeho části do stavu, který nepředstavuje a v budoucnu nebude představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí (dále jen „projektové řešení a podrobný postup“). Projektové řešení a podrobný postup, který obsahuje zejména postup asanačních a dekontaminačních prací k odstranění znečištění z půdy a/nebo z podzemní vody v místě zjištěného znečištění a/nebo odstranění znečištění staveb a provozních zařízení dle výsledků a doporučení posouzení, včetně časového harmonogramu tohoto postupu, následně po odsouhlasení krajským úřadem provozovatel uskuteční.
6. V případě neplánovaného ukončení provozu zařízení z důvodu závažné havárie se postupuje dle bodu 3 přiměřeně s přihlédnutím ke skutečnému stavu zařízení.

7. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

1. Každoročně vždy do **1. března** je vypracována a krajskému úřadu předložena souhrnná zpráva dokladující plnění všech podmínek integrovaného povolení za předchozí rok. Platí od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Provozovatel zařízení je dále povinen:
 - a) písemně ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení dle ust. § 16 odst. 1 písmena b) zákona o integrované prevenci,
 - b) neprodleně písemně hlásit krajskému úřadu všechny mimořádné situace porušující závazné podmínky provozu, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí včetně návrhu nápravného opatření a dále oznámení o přerušení výroby delší než 3 měsíce,
 - c) vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených tímto rozhodnutím, v případě zjištění překročení některého z emisních limitů stanovených tímto rozhodnutím je nutno do 1 měsíce od obdržení výsledku měření tuto skutečnost ohlásit krajskému úřadu včetně návrhu nápravného opatření.

III.

Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci nahrazují rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které by byly vydány na základě zvláštních právních předpisů:

1. Povolení provozu stacionárního vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší a povolení provozního řádu dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d), resp. ustanovení § 12 odst. 4 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
2. Povolení k odběru podzemních vod dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Povolení k upuštění od odděleného soustředování odpadů dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
4. Schválení plánu opatření pro případy havárie dle ustanovení § 39 zákona o vodách, v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

V souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší následující pravomocná rozhodnutí, vyjádření a stanoviska:

- souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, č.j.: 02789/02/ŽP-P1, ze dne 5. 3. 2002, vydané Okresním úřadem Náchod, referátem životního prostředí
- souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, č.j.: 681/03/ŽP-P1, ze dne 22. 4. 2003, vydané Městským úřadem Náchod, odborem životního prostředí
- povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, č.j. 4958/01/ŽP-Fi-P ze dne 12. 3. 2001.
- vodohospodářské povolení body:
 - a) k odběru vody z vrtu v areálu závodu
 - b) k odběru vody z řeky Úpy
 - c) k vypouštění vyčištěných odpadních vod do řeky Úpyč.j.: Vo./376/68-Z, ze dne 5. 4. 1968, vydané Okresním národním výborem Náchod, odborem vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví.

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny.