

Úplné znění integrovaného povolení č.j. KUKHK–33042/ZP/2023-8 ze dne 29. 11. 2023, ve znění změn integrovaného povolení č.j. KUKHK-ZP-2026-17325-8 ze dne 24.9.2026 pro zařízení „**Chov nosnic Stihňov (Skřivany)**“ dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o integrované prevenci):

I.

Krajský úřad vydává podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci,

**integrované povolení
společnosti Jeřábek & Vodrážka, výkrm drůbeže, spol. s r.o.,**

se sídlem Nedokončená 1618, 198 00 Praha 9 - Kyje, s přiděleným IČO 252 53 468 (dále jen provozovatel), **pro zařízení „Chov nosnic Stihňov (Skřivany)“**, mající prostor pro více než 40 000 kusů drůbeže, zařazeného do kategorie 6.6.a) dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci.

Popis zařízení a popis umístění zařízení:

Zařízení se nachází v Královéhradeckém kraji, v obci Skřivany, v katastrálním území Skřivany, místní část Stihňov, na pozemcích parcelní čísla: st. 90/2; 253; 252; 90/5; 90/1; 341; 90/4; p. č. 219; 921; 906; 889; 940/2; 625; 623; 941; 943; 626; 942; 942; 589; 544; 217/2; 223/3; 224; 970; 944 a 890. Přímé určení polohy (souřadnice X,Y; souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S – JTSK): X = 1 031 443 m, Y = 662 982 m.

Výrobní kapacita zařízení a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorií dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci

Kategorie chovu drůbeže (kur domácí)	Parametr zařízení (kapacita chovu)	Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci
Nosnice	56 000 ks	Zařazeno pod zařízení intenzivního chovu drůbeže mající prostor pro více než 40 000 kusů drůbeže, kategorie 6.6 a)

Vlastní zařízení intenzivního chovu drůbeže a jeho členění je uvedeno v tabulce:

Označení haly	Kategorie	Kapacita chovu, technologie chovu (max. provozní počet jedinců)
Hala 1 (2 samostatné části)	Nosnice (vejce pro lidskou spotřebu)	28 000 ks (1. část - voliéra a volný výběh)
		28 000 ks (2. část - voliéra a volný výběh)
CELKEM		56 000 ks

Výrobní program (chovný cyklus) intenzivního chovu drůbeže

Chov nosnic produkuje vejce pro lidskou spotřebu. Hala 1 je rozdělena na dvě samostatné části, každá s voliérou a volným výběhem. V každé části je umístěna totožná tříetážová technologie voliérového chovu nosnic. Snáškový cyklus (chovný cyklus) trvá v délce 12-14 měsíců.

Technologie výroby intenzivního chovu drůbeže

Ustájení nosnic – technologie chovu nosnic probíhá v systému voliérového ustájení s volným výběhem pro volný pohyb nosnic. Podestýlka (např. řezaná sláma, drcené seno) je v dílčí části nastýlána na začátku a v průběhu chovu obsluhou. Voliéra se skládá z montážních modulů spojených do etážové baterie. Stropy u spodních pater voliéry tvoří vratná větev pásu trusu. Vně všech podlaží jsou náletové hřady pro snadný přístup do všech částí voliéry. Uvnitř voliéry jsou osazeny krmné žlaby, napájecí systém a hřady. Ve druhé etáži technologie je umístěn hnízdní prostor s plastovou výstelkou, vlastní snášková hnízda jsou tmavá zakrytá plastovými závěsy. Horní a spodní podlahy voliéry jsou uloženy se sklonem do kontrolních uliček a jsou zakončeny vykulovači vajec s kryty, které chrání vejce před rozklíváním, znečištěním a dalšímu kontaktu s nosnicemi. V prostředním patře je uprostřed technologie položen centrální pás sběru vajec, který sbírá vejce z hnízd. Spodní a horní (úzké) vykulovače umožňují vykutálení vajec snesených mimo hnízdo v období adaptace nosnic na nové prostředí po naskladnění.

Naskladnění (vyskladnění) nosnic – nosnice se naskladňují po dosažení 15-18. týdnu věku, kdy začíná období snášky, a končí nejdéle v 75. týdnu věku. Po ukončení snáškového cyklu (12-14 měsíců) jsou nosnice vyskladněny zaměstnanci do vozidel smluvních partnerů. Následuje vyklizení a vyvezení podestýlky s drůbeží trusem, vyčištění haly a příprava technologií na další chovný cyklus.

Skladování a odvoz trusu s podestýlkou, oplachové vody, čištění stájí – drůbeží trus z haly je jednou za 3-4 dny odstraňován (pásovým dopravníkem trusu v horním a dolním patře voliéry) na kontejner umístěný na zpevněné zastřešené ploše u haly. Krátkodobě je podestýlka po vyklizení skladována spolu s trusem v kontejneru u chovné haly. Čištění haly a technologie je zajištěno vysokotlakým mytím za vzniku oplachové vody (ředěný drůbeží trus je předáván jako statkové hnojivo) s četností 1 x za 12–14 měsíců. Vody z oplachu jsou napojeny a svedeny do jímek u každé poloviny haly. Trus s podestýlkou je předáván vně zařízení jako statkové hnojivo.

Krmení – krmení je zajišťováno sypkou krmnou směsí, která je do násypky dopravována spirálovým dopravníkem ze vnějších zásobníků 2x 24 tun u haly. Čas krmení a jeho délka je řešena programem z technologického rozvaděče. Počet krmení je minimálně 3x denně. Pro každou fázi vývoje nosnic je používáno odpovídající složení krmné směsi s obsahem vitamínů potřebných pro zdravý prospěch zvířete. Provozovatel dodržuje optimální krmné dávky a aplikuje fázovou výživu.

Napájení – k napájení drůbeže je použita odebraná podzemní voda ze 3 kopaných studní a z 1 vrtané studny s akumulací nádrží o objemu 15 m³ a následnou úpravnou vody. Systém napájení tvoří panel rozvodu vody, tlakové regulátory, napájecí potrubí s odkapovými miskami a stavoznaky. Vodovodní potrubí je přivedeno k panelu rozvodu vody, který obsahuje filtr, tlakový regulátor, vodoměr a dávkovač léčiv. Odtud je rozvod k jednotlivým bateriím a přes tlakové regulátory k patřům voliéry.

Ventilace – větrání zajišťuje automatická tunelová ventilace řízená počítačem, kdy nasávání je vedeno z bočních stran haly a výdech je vyústěn do příčné (štítové) stěny haly axiálními ventilátory. Systém je řízen automaticky, podle údajů z teplotních čidel v prostoru haly.

Vytápění – chovná hala není vytápěna. Vytápění/chlazení balírny se skladem vajec je řešeno klimatizační jednotkou se schváleným chladícím médiem. Vytápění zázemí pro zaměstnance a dílny je řešeno elektrokotlem s výkonem do 15 kW.

Osvětlení – ke svícení jsou instalována zářivková svítidla s regulací intenzity a délky osvětlení.

Kafilerní box – kafilerní box slouží výhradně k přechodnému uskladnění úhynů (kadáverů) a rozbitých vajec/skořápek do doby odvozu asanační službou. Kadávery a rozbitá vejce/skořápky jsou v kafilerním boxu skladovány odděleně. Kafilerní box je chlazen klimatizační jednotkou se schváleným chladícím médiem. Kafilerní box je odkanalizován do samostatné bezodtoké jímky o užitném objemu 5,9 m³.

Odvod odpadních vod – odpadní voda ze sociálního zařízení (1x 8,5 m³), oplachové vody (ředěný drůbeží trus je předáván jako statkové hnojivo) z haly (2x 8,5 m³), a odpadní voda z kafilerního boxu (1x 5,9 m³) je zachycována v samostatných bezodtokých jímkách a pravidelně vyvážena na čistírnu odpadních vod (ČOV) nebo předávána oprávněné osobě.

Balírna vajec – vejce jsou z technologie odváděny automatizovaným systémem do robotické balírny se skladem vajec, kde jsou skladovány a baleny před expedicí nákladním vozidlem. Balírna a sklad vajec jsou chlazeny na teplotu 14-16 °C s vlhkostí do 75 %. Chladicí zařízení je použito se schváleným chladicím médiem, uzavřené bez přímého kontaktu s okolním prostředím.

Související zařízení intenzivního chovu drůbeže

Náhradní zdroj el. energie – jako náhradní zdroj elektrické energie slouží dieselaagregát AKSA APD125A o výkonu 161 kW a tepelném příkonu 258 kW. Při maximálním výkonu dosahuje spotřeba paliva úrovně 26,3 l/hodinu. Součástí dieselaagregátu je nádrž na naftu o maximální kapacitě 350 l (*nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší*).

Zdroj podzemní vody – kopaná studna St-1 (p.č. 219), St-2 (st.p.č. 252 a 253) a St-3 (st.p.č.944) v k.ú. Skřivany, vrtaná studna JEŘ-1, umístěná na pozemku p. č. 224, v k.ú. Skřivany, slouží k odběru podzemní vody pro zařízení.

Sociální zařízení – denní místnost, WC, sprchy, šatny, příruční sklad čisticích prostředků.

Srážková (dešťová) kanalizace – dešťová kanalizace svádí dešťové vody z objektů haly a balírny. Tyto vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do přilehlého Stihňovského rybníka. Dešťová voda, která nevtéče do dešťové kanalizace, stéká volně po ploše a přirozeně zasakuje.

II.

V souladu s ust. § 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci krajský úřad stanovuje provozovateli zařízení závazné podmínky provozu zařízení, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek (dále jen závazné podmínky provozu):

1. Ochrana ovzduší

1.1. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení ke stavbě a k provozu

**stacionárního vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – intenzivní chov drůbeže,
za podmíněk**

- a) provozovatel provozuje zemědělský zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami a technickoorganizačními opatřeními v provozu zdroje stanovenými provozním řádem (provozní řád) „Farma pro chov nosnic Stihňov“, který zpracovala Bc. Zuzana Macková (Ing. Radek Píša, s.r.o.), v srpnu 2026,
- b) provozovatel provozní řád průběžně kontroluje a předkládá ke schválení krajskému úřadu návrhy na jeho změnu před tím, než nastanou změny v provozu zdroje znečišťování ovzduší nebo jiné závažné okolnosti, které nejsou v souladu s výrobním programem a používanými technologiemi; bez schválené změny provozního řádu nesmí být změna v provozu zdroje znečišťování ovzduší provedena,
- c) provozovatel používá ověřené nebo jiné schválené technologie ve stájích, z uskladnění drůbežího trusu a při aplikaci drůbežího trusu, které sníží emise amoniaku (NH₃) a zápachu,
- d) provozovatel vede dle provozního řádu a v souladu s výrobním programem (chovný cyklus) a používanými technologiemi provozní záznamy o počtech chované drůbeže dle chovných kategorií, používaných referenčních, snižujících a koncových technologiích snižujících emise amoniaku a pachu ve stájích, z uskladnění drůbežího trusu, z aplikace

- drůbežího trusu a z předání drůbežího trusu. Písemné záznamy uchovává **po dobu 5 let**,
- e) provozovatel dokladuje prodej, předávání drůbežího trusu a jiné nakládání s drůbežím trusem a uchovává tyto doklady **po dobu 5 let**,
- f) provozovatel plní emisní limit spojený s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) uvedený v tabulce:

Emisní zdroje	Znečišťující látka	Emisní limit BAT-AEL ¹⁾ [kg NH ₃ /prostor pro zvíře/rok]
Chov nosnic (voliéra)	Amoniak (NH ₃)	0,13

Poznámka: ¹⁾Emisní limit spojený s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) dle Závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže.

- g) provozovatel **1 x ročně** zjišťuje výpočtem množství amoniaku (NH₃) vypouštěného ze zemědělského zdroje znečišťování ovzduší za kalendářní rok dle emisních faktorů pro zemědělské zdroje s ohledem na provozní řád, používané technologie snižující emise amoniaku (NH₃), kategorii a počet chované drůbeže a výrobní program. Výpočet uchovává nejméně **po dobu 5 let**. V případě roční emise amoniaku (NH₃) **větší než 10 t** provádí provozovatel ohlášení prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (IRZ).

2. Ochrana vod

Voda je odebírána z vlastního zdroje – z kopané studny St-1, St-2, St-3 a z vrtané studny JEŘ-1. Odebraná podzemní voda slouží k zásobování zařízení napájecí a technologickou vodou. Odpadní splašková voda ze sociálního zařízení a odpadní voda z kafilerního boxu je zachycována v bezodtokých jímkách a je pravidelně vyvážena na ČOV nebo předávána oprávněné osobě.

2.1. Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k odběru podzemní vody

ze studny „St-1“, na pozemku p.č. 219 v k.ú. Skřivany, hydrogeologický rajon č. 4360 – Labská křída, útvar podzemní vody č. 4360 – Labská křída, přímé určení polohy (souřadnice X,Y): X = 1 031 390 m, Y = 663 094 m, v množství max.:

0,3 l.s⁻¹ (0,08 l.s⁻¹ průměrně) 210 m³. měsíc⁻¹ 2 520 m³. rok⁻¹,

ze studny „St-2“, na pozemku st. p.č. 252 a 253 v k.ú. Skřivany, hydrogeologický rajon č. 4360 – Labská křída, útvar podzemní vody č. 4360 – Labská křída, přímé určení polohy (souřadnice X,Y): X = 1 031 324 m, Y = 662 907 m, v množství max.:

0,3 l.s⁻¹ (0,14 l.s⁻¹ průměrně) 360 m³. měsíc⁻¹ 4 320 m³. rok⁻¹,

ze studny „St-3“, na pozemku st. p.č. 944 v k.ú. Skřivany, hydrogeologický rajon č. 4360 – Labská křída, útvar podzemní vody č. 4360 – Labská křída, přímé určení polohy (souřadnice X,Y): X = 1 031 244 m, Y = 663 037 m, v množství max.:

0,3 l.s⁻¹ (0,11 l.s⁻¹ průměrně) 285 m³. měsíc⁻¹ 3 420 m³. rok⁻¹,

celkem společně z St-1, St-2 a St-3, v množství max.:

0,9 l.s⁻¹ (0,33 l.s⁻¹ průměrně) 855 m³. měsíc⁻¹ 10 260 m³. rok⁻¹,

za podmínky

- a) podzemní voda je využívána jako technologická a k napájení drůbeže,
- b) celkové odebrané množství podzemních vod (společně St-1, St-2 a St-3) je nepřetržitě sledováno měřicím zařízením (1x vodoměr), jehož správnost měření je ověřena (provozovatel dokladuje ověření správnosti měření tohoto zařízení) a zjištěné množství odebraných podzemních vod je pravidelně zaznamenáváno **1x za kalendářní měsíc**,
- c) výsledky měření množství odebrané podzemní vody za kalendářní rok a jeho každý kalendářní měsíc předá provozovatel v elektronické podobě každoročně státnímu podniku Povodí Labe, s.p., vždy **do 31. ledna** následujícího roku, prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP),
- d) platnost povolení k odběru podzemní vody je stanovena **do 31. srpna 2031**.

2.2. Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k odběru podzemní vody

z vodního díla „vrtaná studna JER-1“ na pozemku p. č. 224 v k.ú. Skřivany, vodní útvar č. 43600 – Labská křída, hydrogeologický rajon č. 436 – Labská křída, přímé určení polohy (souřadnice X,Y; souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S – JTSK): X = 1 031 485 m, Y = 663 014 m, v množství max.:

0,66 l/s

718 m³/měsíc

5 730 m³/rok

za podmínek

- a) podzemní voda je odebírána za účelem napájení zvířat, pro technologické účely mytí hal a pro potřeby zaměstnanců,
- b) provozovatel je povinen zajišťovat trvalé a kontinuální měření odebraného množství podzemních vod prostřednictvím měřicího zařízení (vodoměr). Měřicí zařízení musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů zejména zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a musí mít platné ověření. Zjištěné množství odebraných podzemních vod je pravidelně zaznamenáváno **1x za měsíc**. Výsledky měření odebrané podzemní vody musí být průběžně zaznamenávány, vyhodnocovány a uchovávány po dobu **nejméně 5 let**, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, a musí být na vyžádání předloženy kontrolním orgánům,
- c) výsledky měření množství odebrané podzemní vody předá provozovatel každoročně Povodí Labe, státní podnik, vždy **do 31. ledna za rok předcházející**, prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP),
- d) platnost povolení k odběru podzemní vody je stanovena **do 31. prosince 2035**.

3. Nakládání s odpady

3.1. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 151 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

povolení k upuštění od odděleného soustředování ostatních odpadů uvedených v následující tabulce:

Kat. č. odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
20 01 01	Papír a lepenka	O
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O

Poznámka: Katalogová čísla odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Kategorie odpadů: O – ostatní

za podmíněk

- a) výše uvedené odpady provozovatel shromažďuje společně neodděleně a předává je pod společným katalogovým číslem a názvem odpadu uvedeným v následující tabulce:

Kat. č. odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
20 01 01	Papír a lepenka	O

- b) platnost povolení k upuštění od odděleného soustředování odpadů se stanovuje **do 30. září 2031.**

3.2. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 151 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

povolení k upuštění od odděleného soustředování ostatních odpadů uvedených v následující tabulce:

Kat. č. odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
20 01 39	Plasty	O
15 01 02	Plastové obaly	O

Poznámka: Katalogová čísla odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Kategorie odpadů: O – ostatní

za podmíněk

- a) výše uvedené odpady provozovatel shromažďuje společně neodděleně a předává je pod společným katalogovým číslem a názvem odpadu uvedeným v následující tabulce:

Kat. č. odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
20 01 39	Plasty	O

- b) platnost povolení k upuštění od odděleného soustředování odpadů se stanovuje **do 30. září 2031.**

4. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků, a další zvláštní podmínky ochrany životního prostředí

Havarijní plán

4.1. Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), schvaluje

plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) pro „Farma pro chov nosnic Stihňov“, který zpracovala Bc. Zuzana Macková (Ing. Radek Píša, s.r.o.), v srpnu 2026,

za podmíněk

- a) provozovatel postupuje při vzniku havárie v souladu se schváleným havarijním plánem,
- b) provozovatel plán opatření pro případ havárie průběžně kontroluje, aktualizuje **do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu** (aktualizaci plánu opatření pro případ havárie provozovatel předem projedná s krajským úřadem) a poté bezprostředně předkládá krajskému úřadu ke schválení.
- c) všechna zařízení, sklady a dopravní prostředky, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky vodám, jsou v takovém stavebním anebo technickém stavu, umístěny a provozovány tak, že je zabráněno nežádoucímu

úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Používat zařízení, sklady a dopravní prostředky, které nejsou k používání, zachycování, skladování, zpracovávání nebo dopravování závadných látek stavebně anebo technicky určeny, je nepřípustné.

- d) provozovatel zabezpečuje sklady závadných látek nepropustnou úpravou proti jejich úniku do podzemních vod. Provozovatel o prováděných opatřeních zabraňujících nežádoucímu úniku závadných látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami vede písemné záznamy. Písemné záznamy provozovatel uchovává **po dobu 5 let**.
- e) v místech, kde je nakládáno s látkami závadnými vodám se nacházejí prostředky a materiály pro zamezení a odstranění úniků závadných látek vodám. S použitými prostředky a materiály se nakládá tak, že je zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.
- f) vzniklé splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení (zaústěné do bezodtoké jímky) a technologické odpadní vody z haly a kafilerního boxu (zaústěné do bezodtoké jímky) jsou předávány na ČOV nebo oprávněné osobě k dalšímu nakládání s odpadní vodou; doklady o převzetí oprávněnou osobou provozovatel uchovává po dobu 5 let.
- g) provozovatel ověřuje **nejméně 1x za 6 měsíců** těsnost jímek (i havarijních) na jímání látek závadných vodám – oplachové vody (ředěný drůbeží trus) vizuální senzorickou kontrolou, o prováděné vizuální kontrole těsnosti jímek na skladování látek závadných vodám jsou vedeny písemné záznamy. Písemné záznamy provozovatel uchovává **po dobu 5 let**.
- h) provozovatel provede **každoročně** vždy nejpozději **do 31. března** na základě emisních faktorů dle platného metodického pokynu výpočet za předchozí kalendářní rok:
 - celkového vyloučeného dusíku (N) v kg N/zvíře/rok,
 - celkového vyloučeného fosforu (P) v kg P/zvíře/rok,
 - emisí prachu (vyjádřených jako TZL) v kg TZL/zvíře/rok.

5. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

5.1. Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením § 15a zákona o integrované prevenci stanovuje postup pro ukončování provozu zařízení

1. Provozovatel zařízení ohlásí krajskému úřadu přerušení, dočasné ukončení nebo trvalé ukončení provozu (dále jen „ohlášení“) neprodleně, jakmile se o tom dozví nebo je o tom rozhodnuto, nejpozději **do 1 měsíce**.
2. Před plánovaným **přerušením** nebo dočasným ukončením **provozu zařízení nebo jeho části**, při nevyužívání integrovaného povolení **déle než 4 roky** bez uvedení vážného důvodu krajskému úřadu provozovatel zařízení předloží krajskému úřadu **do 6 měsíců** od ohlášení podrobný návrh opatření a podrobný postup uvedení místa provozu zařízení do stavu, který nepředstavuje žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Minimální výčet opatření, která provází případné přerušení anebo dočasné ukončení provozu zařízení nebo jeho části, je následující:
 - a) postupný odvoz všech uskladněných surovin, materiálů, částí zařízení, chemických látek, a přípravků,
 - b) vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné využití, případně odstranění, prostřednictvím oprávněné osoby,
 - c) předání vzniklých odpadů oprávněné osobě k využití, k odstranění, případně k jinému způsobu nakládání s těmito odpady.

Nejpozději **do 1 měsíce** po splnění výše uvedených opatření je krajskému úřadu předložena zpráva o **přerušení** nebo dočasném ukončení **provozu zařízení nebo jeho části** a doklady o odstranění, popř. využití, všech surovin, materiálů, odpadů a částí zařízení v souladu s platnou legislativou v ochraně životního prostředí.

3. Před plánovaným **trvalým ukončením provozu** zařízení nebo jeho části, provozovatel zařízení předloží krajskému úřadu **do 6 měsíců** od ohlášení podrobný návrh opatření a podrobný postup uvedení zařízení a místa provozu zařízení nebo jeho části do stavu, který nepředstavuje a v budoucnu nebude představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Minimální výčet opatření zahrnující opatření v bodě 2 písm. a) až c), která provází trvalé ukončení provozu zařízení nebo jeho části, je následující:
- a) posouzení stavu znečištění zařízení, tj. staveb a provozních zařízení,
 - b) posouzení stavu znečištění podzemních vod nebezpečnými látkami používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými v místě provozu zařízení prostřednictvím odborně způsobilé oprávněné osoby,
 - c) posouzení stavu znečištění půdy nebezpečnými látkami používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými v místě provozu zařízení prostřednictvím odborně způsobilé oprávněné osoby.
4. Pokud provozovatel zařízení **nezjistí** prostřednictvím odborně způsobilé oprávněné osoby, **že zařízení způsobilo významné znečištění půdy nebo podzemních vod** anebo že jsou znečištěné stavby a provozní zařízení nebezpečnými látkami používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými daným zařízením, nejpozději **do 1 měsíce** je krajskému úřadu předložena **zpráva** spolu s výsledky výše uvedeného posouzení znečištění.
5. Pokud provozovatel zařízení **zjistí** prostřednictvím odborně způsobilé oprávněné osoby, **že zařízení způsobilo významné znečištění půdy nebo podzemních vod**, anebo že jsou znečištěné stavby a provozní zařízení nebezpečnými látkami používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými daným zařízením, nejpozději **do 1 měsíce** je krajskému úřadu předložena **zpráva** spolu s výsledky výše uvedeného posouzení znečištění. Nejpozději **do 6 měsíců** je krajskému úřadu předložen návrh projektového řešení a podrobný postup uvedení místa provozu zařízení nebo jeho části do stavu, který nepředstavuje a v budoucnu nebude představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí (dále jen „projektové řešení a podrobný postup“). Projektové řešení a podrobný postup, který obsahuje zejména postup asanačních a dekontaminačních prací k odstranění znečištění z půdy a/nebo z podzemní vody v místě zjištěného znečištění a/nebo odstranění znečištění staveb a provozních zařízení dle výsledků a doporučení posouzení, včetně časového harmonogramu tohoto postupu, následně po odsouhlasení krajským úřadem provozovatel uskuteční.
6. V případě neplánovaného ukončení provozu zařízení z důvodu závažné havárie se postupuje dle bodu 3 přiměřeně s přihlédnutím ke skutečnému stavu zařízení.

6. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

1. Každoročně vždy do **31. března** je vypracována a krajskému úřadu zaslána elektronicky prostřednictvím datové zprávy souhrnná zpráva dokladující plnění všech podmínek integrovaného povolení za předchozí rok.
2. Provozovatel zařízení je dále povinen:
 - a) ohlásit krajskému úřadu písemně elektronicky prostřednictvím datové zprávy plánovanou změnu zařízení dle § 16 odst. 1 písmena b) zákona o integrované prevenci,
 - b) neprodleně ohlásit krajskému úřadu písemně elektronicky prostřednictvím datové zprávy všechny mimořádné situace porušující závazné podmínky provozu, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí včetně návrhu nápravného opatření, a dále oznámení o přerušení výroby delší než 3 měsíce,
 - c) vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených tímto rozhodnutím.

III.

Integrovaným povolením se v souladu s ust. § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci nahrazují rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které by byly vydány na základě zvláštních právních předpisů:

1. Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
2. Závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů k umístění, k provedení a užívání stavby stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
3. Povolení provozu stacionárního vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší a povolení provozního řádu dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d), resp. ustanovení § 12 odst. 4 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
4. Povolení k nakládání s podzemními vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písmeno b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), k jejich odběru.
5. Schválení plánu opatření pro případy havárie dle ustanovení § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
6. Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry dle ustanovení § 17 odst. 1, písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny.

IV.

Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy nebo jejich části:

- Povolení odběru podzemní vody ze studny St-1, St-2 a St-3, umístěné na pozemku p.č. 219 (St-1); st. p.č. 252 a 253 (St-2); st. p.č. 944 (St-3), v k.ú. Skřivany, společnosti Jeřábek & Vodrážka, výkrm drůbeže, spol. s r.o., Nedokončená 1618, 198 00 Praha 9 - Kyje, IČO 252 53 468, dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, vydané Městským úřadem Nový Bydžov, odborem výstavby a životního prostředí, pod č.j. NB-V/13731/2021/Mil/2771/2021 8-140-91 ze dne 17.8.2021 (platnost do 31.8.2031).

Zveřejnění úplného znění výrokové části integrovaného povolení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Rozhodné je znění výrokových částí vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně.