

Vyvěšeno dne: 19.10.2026



82121/2026/KHK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VAŠE ZNAČKA:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDNACÍ: KUKHK-ZP-2026-15408-10

DATUM: 21.9.2026

dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. Mgr. Milan Hůla

ODBOR: životního prostředí a zemědělství

ODDĚLENÍ: EIATO

TELEFON: 727 883 638

E-MAIL: mhula@khk.cz

POČET PŘÍLOH: 2

SPISOVÝ ZNAK: 209.1

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen krajský úřad), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o integrované prevenci), rozhodl podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci o změně integrovaného povolení č.j. 26154/ZP/2006 ze dne 28. února 2007 ve znění poslední změny č.j. KUKHK-41859/ZP/2024-7 ze dne 30. 1. 2025 tohoto integrovaného povolení (dále jen integrované povolení) vydaného společnosti Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o., se sídlem Kosičky 127, 503 65 Kosičky, s přiděleným IČO 49810201 (dále jen provozovatel) pro „Zařízení intenzivního chovu drůbeže Kosičky“ (dále jen zařízení), nacházející se v obci Kosičky a v obci Kosice, v katastrálním území Kosičky a Kosice, takto:

1. Ve výrokové části označené I. Popis zařízení intenzivního chovu drůbeže se tabulka kapacity zařízení

n a h r a z u j e :

Chovné haly	Kategorie chované drůbeže	Technologický systém chovu	Kapacita chovu (ks) (maximální počet jedinců)
hala 1	nosnice	voliéra volný chov	52 659 5 522
hala 2	nosnice	voliéra	56 260
hala 3	nosnice	voliéra	56 260
hala 4	-	sklad	0
hala 5	nosnice	voliéra	52 659
hala 6	nosnice	voliéra	13 453
Celkem nosnice			236 813

Poznámka: Celková povolená max. kapacita chovu je 278 556 ks drůbeže, tj. chovné haly č. 1, 2, 3, 5 a 6 (hala 4 je užívána jako sklad) s chovnou kapacitou 236 813 ks (kapacitní rezerva 41 743 ks).

2. Ve výrokové části označené I. Popis zařízení, se popis chovných technologií, Ustájení

n a h r a z u j e :

„Ustájení

Hala č. 1 - v každém patře je 5 řad voliérového systému typ Natura Step 24-21. Technologie je v každém z pater členěna do dvou úrovní s pásem odkluzu trusu. Nad každým trusným pásem je okruh se žlábkovým řetězovým krmítkem a hřady. Pro dosažení co nejvyšší naskladňovací kapacity je prostřední řada v každém patře vybavena přídatným krmným okruhem a hřady v její horní části. Ve spodním patře haly č. 1 může být krajní řada oddělena pletivem od celkového stájového prostoru. Takto může být vytvořeno samostatné hejno o počtu 5 522 nosnic, kterým je umožněn výběh do venkovního prostoru.

Haly č. 2 a 3 - v každém patře je 5 řad voliérového systému typ Natura Nova Step 24-18. Technologie je v každém z pater členěna do dvou úrovní s pásem odkluzu trusu. Nad každým trusným pásem je okruh se žlábkovým řetězovým krmítkem a hřady.

Hala č. 5 - v každém patře je 5 řad voliérového systému typ Natura Step 24-21. Technologie je v každém z pater členěna do dvou úrovní s pásem odkluzu trusu. Nad každým trusným pásem je okruh se žlábkovým řetězovým krmítkem a hřady. Pro dosažení co nejvyšší naskladňovací kapacity je prostřední řada v každém patře vybavena přídatným krmným okruhem a hřady v její horní části.

Hala č. 6 - v hale jsou 2 řady voliérového systému typ Natura Step XL. Technologie je v každém z pater členěna do dvou úrovní s pásem odkluzu trusu. Nad každým trusným pásem je okruh se žlábkovým řetězovým krmítkem a hřady. Pro dosažení co nejvyšší naskladňovací kapacity jsou obě řady doplněny ještě o jeden přídatný krmný okruh včetně hřadů.

3. Ve výrokové části označené I. Popis zařízení, se popis chovných technologií, Krmení

n a h r a z u j e :

„Krmení

Haly č. 1 a 5 - krmení je přiváženo výrobcem krmných směsí. Krmení je naváženo suché a sypké. Vedle haly č. 1 jsou umístěny 2 zásobníky o celkové kapacitě 2x 18 tun. Ze zásobníku u haly č. 1 je pomocí šnekového dopravníku krmení přiváděno do haly. Každé silo disponuje tenzometry instalovanými pod každou nohou a svedené do řídicí jednotky. Vážení sila dává okamžitý přehled o denní nebo celkové spotřebě krmiva. Doprava krmiva od sil: 3 spirálové dopravníky o výkonu 8,5 t/hod. Vedle haly č. 5 jsou 2 laminátová sila o celkové kapacitě 2x 19,5 t krmné směsi. Každé silo disponuje tenzometry instalovanými pod každou nohou a svedené do řídicí jednotky. Vážení sila dává okamžitý přehled o denní nebo celkové spotřebě krmiva. Doprava krmiva od sil: 2 spirálové dopravníky o výkonu 4,5 t/hod.

Haly č. 2 a 3 - vedle haly č. 2 a č. 3 jsou umístěny vždy 2 sila o celkové kapacitě 2x 19,3 t krmné směsi. Pro každé z pater stáje je navrženo samostatné silo. Doprava krmiva od sil je zajišťována 4 spirálovými dopravníky s přepravní kapacitou 4,5 t/hod. Každé patro stáje je zásobováno dvojicí samostatných dopravníků. Dopravníky na základě pokynů spínacích hodin a ovládacích čidel zásobují krmné sloupy jednotlivých řad, společných pro obě patra stáje.

Hala č. 6 - vedle haly jsou využity 2 stávající sila. Doprava krmiva od sil je zajišťována příčným spirálovým dopravníkem Flex-Vey s přepravní kapacitou 4,5 t/hod. Tento dopravník dopravuje krmnou směs ze 2 stávajících sil až do krmných sloupů na základě signálu od senzoru a spínacích hodin.

4. Ve výrokové části označené I. Popis zařízení, se popis chovných technologií, Větrání

n a h r a z u j e :

„Větrání

Hala č. 1 – na hale jsou ve spodním patře stáje v zadním štítu pro odsávání instalovány nové stěnové ventilátory typ BD-V130-3-1,5PS v počtu 6 ks a doplněné o 4 ks ventilátorů FF091-6EQ, z nichž 2 mají regulovatelné otáčky. Součástí všech ventilátorů jsou rovněž lamelové světelné clony. Celkový výkon ventilace představuje 276 120 m³/hod, tzn. na jednu nosnici připadne 10,0 m³/hod; v horním patře stáje je využito stávajících odsávacích komínů typ CL 600, u kterých dojde k doplnění o hluboké misky, tvořící světelné clony. Tato ventilace, která zabezpečí základní výměnu vzduchu, je doplněna o celkem 6 nových ventilátorů BD-V130-3-1,5PS v zadním štítu stáje. Součástí ventilátorů v zadním štítu jsou lamelové i světelné clony. Celkový výkon ventilace představuje 240 384 m³/hod, tzn. na jednu nosnici připadne 9,6 m³/hod.

Nasávání vzduchu zajistí v každém patře 58 ventilačních klapek typ CL1911 F rovnoměrně rozmístěných v obou podélných stěnách stáje 2,5 m nad podlahou. Klapky jsou ovládány prostřednictvím ocelových táhel dvěma servopohony CL-175. Jejich součástí jsou také kryty vybavené na spodní straně lamelovou světelnou clonou a vnitřní antihřadovací mřížky. Tento systém nasávání je pro teplé letní dny doplněn ještě o nasávací žaluzie tunelového větrání. V každém patře je instalováno 6 servomotorů ovládaných žaluzií typu Multivent-5 rozmístěných v předním štítu. Žaluzie jsou rovněž včetně lamelových světelných clon a zajistí dokonalé provětrání střední části stáje. Obě patra stáje jsou ovládána jedním klima-počítačem VIPER Touch s dotykovým displejem, který sleduje, jak vnitřní vlhkost, tak i vnitřní a venkovní teplotu. Součástí je alarmsystém typ AC-Touch s vlastním akumulátorovým zdrojem a venkovní sirénou umístěný v přípravně haly.

Haly č. 2 a 3 - na halách je štítová ventilace s pomocným letním přísáváním. Pro odsávání jsou v zadním štítu stáje instalovány rámové odsávací ventilátory typ FF091-6DQ a FF091-6EQ s regulovanými otáčkami. V každém patře se jedná o 14 ks, pro obě patra tedy 28 ks ventilátorů. Součástí všech ventilátorů jsou rovněž lamelové světelné clony. Celkový výkon ventilace pro obě patra představuje 582 120 m³/hod, tzn. na jednu nosnici připadne 10,3 m³/hod.

Nasávání vzduchu zajistí v každém patře 68 ventilačních klapek typ CL1200 B/F rovnoměrně rozmístěných v obou podélných stěnách stáje 2,5 m nad podlahou. Klapky jsou ovládány prostřednictvím ocelových táhel dvěma servopohony CL-175 na 230 V. Jejich součástí jsou také kryty vybavené na spodní straně lamelovou světelnou clonou. Tento systém nasávání je během teplých letních dnů doplněn ještě o nasávací žaluzie tunelového větrání. V každém patře je instalováno 6 servomotorů pro ovládání žaluzií typ Multivent-5 rozmístěných v předním štítu stáje každého patra. Žaluzie jsou rovněž včetně lamelových světelných clon a zajistí dokonalé provětrání střední části stáje. Každé patro stáje je ovládáno prostřednictvím klima-počítače VIPER Touch s dotykovým displejem, který sleduje jak vnitřní vlhkost, tak i vnitřní a venkovní teplotu. Součástí je alarmsystém typ AC-Touch s vlastním akumulátorovým zdrojem a venkovní sirénou umístěný v přípravně haly.

Hala č. 5 - na hale je kombinace hřebenové a štítové ventilace. Odsávání zajišťují v zadním štítu každého z pater stáje stěnové ventilátory typ BD-V130-3-1,5PS v počtu 6 ks, doplněné o 4 ks ventilátorů FF091-6EQ, z nichž 2 mají regulovatelné otáčky. Součástí všech ventilátorů jsou rovněž lamelové světelné clony. Celkový výkon ventilace představuje 552 240 m³/hod, tzn. na jednu nosnici připadne 10,5 m³/hod.

Nasávání vzduchu zajistí v každém patře 58 ventilačních klapek typ CL1911 F rovnoměrně rozmístěných v obou podélných stěnách stáje 2,5 m nad podlahou. Klapky jsou ovládány prostřednictvím ocelových táhel dvěma servopohony CL-175. Jejich součástí jsou také kryty

vybavené na spodní straně lamelovou světelnou clonou a vnitřní antihřadovací mřížky. Tento systém nasávání je pro teplé letní dny doplněn ještě o nasávací žaluzie tunelového větrání.

V každém patře je instalováno 6 servomotorů ovládaných žaluzií typ Multivent-5 rozmístěných v předním štítu. Žaluzie jsou rovněž včetně lamelových světelných clon a zajistí dokonalé provětrání střední části stáje. Součástí je alarmsystém typ AC-Touch s vlastním akumulátorovým zdrojem a venkovní sirénou umístěný v přípravně haly.

Hala č. 6 - na hale je kombinace hřebenové a štítové ventilace. V 7 stávajících komínových šachtách je instalováno 7 ventilátorů typ FC050-4EQ s plastovou žaluzií umístěnou na spodní straně šachty. Tyto ventilátory zajistí větrání po celé zimní období roku. Při vyšších teplotách se k těmto ventilátorům připojí ještě další, instalované v zadním štítu stáje, jedná se o 3 řemenové ventilátory typ BD-V130-3-1,50PS. Celkový výkon ventilace pro obě patra představuje 121 500 m³/hod, tzn. na jednu nosnici připadne 9,0 m³/hod.

Nasávání vzduchu do haly zajistí 52 ventilačních klapek typ CL1200 B/F rovnoměrně rozmístěných v obou podélných stěnách stáje 2,2 m nad podlahou. Klapky jsou ovládány prostřednictvím ocelových táhel dvěma servopohony CL-175 na 24V. Jejich součástí jsou také kryty vybavené na spodní straně lamelovou světelnou clonou. Tento systém nasávání je pro teplé letní dny doplněn ještě o 2 servomotory pro ovládání žaluzií Multivent-5 rozmístěných po 1 ks v bočních stěnách u přípravně stáje. Žaluzie jsou rovněž včetně lamelových světelných clon a zajistí dokonalé provětrání střední části stáje. Stáj je ovládána prostřednictvím klima-počítače VIPER Touch s dotykovým displejem, který sleduje jak vnitřní vlhkost, tak i vnitřní a venkovní teplotu. Součástí je alarmsystém typ AC-Touch s vlastním akumulátorovým zdrojem a venkovní sirénou umístěný v přípravně haly.

Havarijní větrání (na všech halách) - havarijní větrání je řešeno pomocí náhradního zdroje (agregát), jehož celková kapacita je projektována tak, aby na všech halách mohla fungovat ventilace bez omezení výkonu. V případě výpadku el. sítě agregát do 30 sekund naskočí. Dále je zaveden systém sledování teploty na halách a při překročení hraniční teploty se okamžitě ozve alarm na vrátnici, který oznamuje, že mohlo dojít k poruše na elektroinstalaci, a tím poruše ventilace.“

5. Ve výrokové části označené I. Popis zařízení, se popis chovných technologií, Osvětlení

n a h r a z u j e :

„Osvětlení

Systém chovu nosnic na hale, které vyžaduje speciální osvětlení, které je instalováno přímo v různých místech technologie a v uličkách. Jeho ovládáním je pak možno určovat rozmístění nosnic na technologii a plynule simulovat denní a noční cyklus.

Hala č. 1 a 5 - v každé z 6-ti uliček obou pater je instalováno celkem 9 modrých světel, typ FlexLED 2.0 o délce 1 800 mm á 2,9 W, sloužících během naskladňování a vyskladňování pro orientaci obsluhy. Celkem pro obě patra zahrnuje 108 světel.

Hala č. 2 a 3 - osvětlení halové: v hale je navrženo 7 řad světel, typ FlexLED 1800 á 17,5 W, tzn. po 28 ks v každé z uliček, namontovaných pod stropem stáje/mezipatra (celkem 196 ks/patro). Různé úrovně voliéry pak jsou v každém z pater osvětleny 324 LED trubicemi FlexLED á 5,5 W.

Hala č. 6 - osvětlení halové: v hale jsou navrženy 3 řady světel, typ ZEUS LED á 32,5 W, tzn. po 14 ks v každé z uliček, namontovaných pod stropem stáje (celkem 42 ks) v kombinaci 2 barev teplá bílá/červená. Barvy lze mezi sebou kombinovat a vytvářet tak požadovaný odstín světla. Různé úrovně voliéry pak osvětluje 216 LED trubic FlexLED á 5,5 W. Tato světla jsou umístěna po dvou řadách pod technologií a uprostřed první roštové plochy.

Osvětlení vyskladňovací: v každé ze 7 uliček obou pater je instalováno celkem 14 modrých světel, typ FlexLED 1800 á 5,5 W, sloužících během naskladňování a vyskladňování pro orientaci obsluhy. Celkem dodávky pro obě patra zahrnují 196 světel.“

6. Ve výrokové části označené I. Popis zařízení, se popis chovných technologií, Odkliz drůbežího trusu

n a h r a z u j e :

„Odkliz drůbežího trusu

Haly č. 1, 5 a 6 - pod každou řadou a etáží klecí je veden nekonečný trusný pás, na který nosnice kálí. Trus propadá mezi rošty klecí. Po dvou dnech se pás s trusem zapíná a odvádí trus na sběrný vůz. Na konci každé řady je škrabka, která trus z pásu seškrábne na příčný dopravník (pás), který přivede trus až ke sběrnému vozu, do kterého trus padá. Na hale č. 1, 5 a 6 je instalován systém pro redukci vrstvy podestýlky: jedná se o soustavu sklopných lopat (každých 6 m jedna lopata), které se pohybují pod technologií. Na hale č. 1 je instalována technologie dosoušení trusu pomocí teplého vzduchu, který je pomocí ventilátorů vháněn plastovými kanály přímo na trusný pás.

Haly č. 2 a 3 - v halách č. 2 a 3 jsou umístěny na menší části podlahové plochy pásy pro odkliz trusu, umožňující jeho průběžné odstraňování, což zlepší prostředí v celé hale. Odkliz trusu je řešen dvěma celopozinkovanými dopravníky o rychlosti 60 m/min. (v hale) a 78 m/min. Trus je z hal dopravován pomocí šikmého dopravníku, který je opatřen zakrytím z pozinkovaného plechu. Na části podlahové plochy mezi technologiemi v uličkách mají slepice možnost přirozeného chování, tzn. pohybu na volné ploše. Zde se na počátku turnusu na tuto plochu dodá stelivová sláma jako počáteční stelivo, které se průběžně smíchává s trusem, jenž postupně zasychá a vytváří na celé ploše v uličkách sypkou podestýlku. Na konci tohoto turnusu se celá tato podestýlka vyhrne a zamete.“

7. Ve výrokové části označené I. Popis zařízení, se popis chovných technologií, Technologie mytí, dezinfekce, deratizace

n a h r a z u j e :

„Technologie mytí, dezinfekce, deratizace – mytí hal je zajišťováno tlakovou vodou, popřípadě vysokotlakými mycími agregáty. Dezinfekce hal je prováděna v závislosti na uvolnění částí hal či oddělení. Deratizace areálu je prováděna vlastním personálem schválenými prostředky. Produkovaná oplachová voda je z hal odváděna do nepropustných jímek, hala 1 – samostatná jímka, hala 2 a 3 – společná jímka pro obě haly a hala 5 a 6 – společná jímka pro obě haly. Oplachová voda je následně odvážena.“

8. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 1. Ochrana ovzduší, se v bodě 1.1. písmeno a)

n a h r a z u j e :

„a) provozovatel provozuje zemědělský zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami a technickoorganizačními opatřeními v provozu zdroje stanovenými provozním řádem (provozní řád) „Zařízení intenzivního chovu drůbeže za účelem produkce vajec farma Kosičky“, který zpracoval Ing. Pavel Fajmon, v červenci 2026,“

9. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 1. Ochrana ovzduší, se v bodě 1.1. písmeno g)

n a h r a z u j e :

„g) provozovatel plní emisní limit BAT-AEL uvedený v tabulce:

Emisní zdroje	Znečišťující látka	Emisní limit BAT-AEL ¹⁾ [kg NH ₃ /prostor pro zvíře/rok]
Voliéry (systém bez klecí)	Amoniak (NH ₃)	0,13

Poznámka: ¹⁾Emisní limit spojený s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) dle Závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle ROZHODNUTÍ KOMISE EU č. 2017/302, ze dne 15. února 2017, pro intenzivní chov drůbeže.

“

10. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 1. Ochrana ovzduší, se textová část:

„§ 40 odst. 2“

n a h r a z u j e :

„§ 40 odst. 3“

11. Ve výrokové části označené III. se textová část v bodu 1:

„§ 11 odst. 2 písm. d)“

n a h r a z u j e :

„§ 11 odst. 2 písm. c)“

12. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 2. Ochrana vod, se bod 2.1.

n a h r a z u j e :

„2. Ochrana vod

2.1. Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k odběru podzemní vody

z vodního díla „kopaná studna SK-1“ na pozemku p. č. 378/2 a p. č. 378/4 v k.ú. Kosičky, vodní útvar č. 43600 – Labská křída, hydrogeologický rajon č. 436 – Labská křída, přímé určení polohy (souřadnice X,Y; souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S – JTSK): X = 1 043 329 m, Y = 661 711 m, v množství max.:

1,5 l/s

3 750 m³/měsíc

45 000 m³/rok

za podmínek

- a) podzemní voda je odebírána za účelem napájení zvířat a pro technologické účely mytí hal,
- b) provozovatel je povinen zajišťovat trvalé a kontinuální měření odebraného množství podzemních vod prostřednictvím měřicího zařízení (vodoměr). Měřicí zařízení musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů zejména zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a musí mít platné ověření. Zjištěné množství odebraných podzemních vod je pravidelně zaznamenáváno **1x za měsíc**. Výsledky měření odebrané podzemní vody musí být průběžně zaznamenávány, vyhodnocovány a uchovávány po dobu **nejméně 5 let**, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, a musí být na vyžádání předloženy kontrolním orgánům,
- c) výsledky měření množství odebrané podzemní vody předá provozovatel každoročně Povodí Labe, státní podnik, vždy **do 31. ledna za rok předcházející**, prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP),
- d) platnost povolení k odběru podzemní vody je stanovena do **31. prosince 2034.**“

Ostatní části integrovaného povolení zůstávají nezměněny.

Odůvodnění

Dne 24.7.2026 krajský úřad obdržel od provozovatele žádost o vydání změny integrovaného povolení postupem podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci. V souladu s ust. § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo dnem podání žádosti zahájeno správní řízení.

Předmětem žádosti o změnu integrovaného povolení (IP) je:

- změna z klecového chovu nosnic na voliérový chov nosnic (kapacita chovu nosnic se nemění) a s tím souvisejících technologií v rozsahu celého zařízení (změna platného IP v části - Popis zařízení),
- aktualizace Provozního řádu (k ochraně ovzduší) zdroje znečišťování ovzduší chovu drůbeže (změna platného IP v části - 1. Ochrana ovzduší),
- změnu povolení k odběru podzemní vody (navýšení odběru) z vodního díla „kopaná studna SK-1“, na pozemku p. č. 378/2 a p. č. 378/4, v k.ú. Kosičky (změna platného IP v části - 2. Ochrana vod).

Dne 30.7.2026 pod č.j. KUKHK-ZP-2026-15408-3 krajský úřad oznámil zahájení řízení o změně integrovaného povolení a v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o integrované prevenci postoupil žádost účastníkům řízení a příslušným správním úřadům k vyjádření.

V rámci řízení o změně integrovaného povolení se krajský úřad zabýval dle ust. § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci tím, zda se jedná o podstatnou změnu zařízení, tj. změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Změnou nedojde ke změně v užívání zařízení (účelem užívání zařízení je i nadále chov snáškové drůbeže s produkcí vajec pro lidskou spotřebu), nedojde ke změně způsobu provozu (provozní doba a používané technologie výroby se významně nemění; chovné haly jen s voliéroovým systémem chovu), ani nedojde ke změně rozsahu zařízení (nemění se stávající celková max. kapacita chovu nosnic 278 556 ks). Změna zařízení tak nemůže mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Krajský úřad dále dospěl k závěru, že se nejedná ani o změnu, která dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, ani o výjimku z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami dle ust. § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci, tato změna nevyplývá ani z přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení. Krajský úřad současně považuje provoz zařízení v souladu s platnými standardy kvality životního prostředí, viz ust. § 2 písm. f) zákona o integrované prevenci. Krajský úřad proto v rámci řízení o změně integrovaného povolení postupoval dle ust. § 19a zákona o integrované prevenci jako v řízení o nepodstatné změně integrovaného povolení, protože se jednalo o změnu v provozu zařízení, která nemůže mít v souladu s ust. § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí.

Dne 25.8.2026 pod č.j. KUKHK-ZP-2026-15408-6 krajský úřad seznámil účastníky řízení o ukončení shromažďování podkladů nezbytných pro vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení a umožnil jim uplatnit připomínky.

Při rozhodování o změně integrovaného povolení krajský úřad vycházel z následujících podkladů:

- žádost o změnu integrovaného povolení,
- platné integrované povolení,
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologický posudek) dle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, k odběru podzemní vody z vodního díla „kopaná šachtová studna SK-1“, umístěná na pozemku p. č. 378/2 a p. č. 378/4, v k.ú. Kosičky, které v březnu 2026 zpracovala Ing. Taťána Peterová (IČO 63602857), odbornou způsobilost garantuje RNDr. Ing. Ivan Landa, DrSc., Na rovnosti 16, 130 00 Praha 3, odborná způsobilost v hydrogeologii, geologických pracích - sanacích (autorizace č. 1288/2001),

- aktualizovaný provozní řád zdroje znečišťování ovzduší „Zařízení intenzivního chovu drůbeže za účelem produkce vajec farma Kosičky“, který zpracoval Ing. Pavel Fajmon, Artura Krause 2367, 530 02 Pardubice, IČO 88175014 (EnviConsulting), v červenci 2026, v souladu s přílohou 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, která provádí zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší),
- ROZHODNUTÍ KOMISE EU č. 2017/302, ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro intenzivní chov drůbeže, které byly přijaty na úrovni Evropské unie podle čl. 13 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/75/EU,
- Metodický pokyn MŽP k výpočtu amoniaku (NH₃) zveřejněný ve Věstníku MŽP v listopadu 2022, ROČNÍK XXXII, ČÁSTKA 8,
- Metodický pokyn MŽP č.j. MZP/2020/710/1595 ze dne 28.4.2020 k aplikaci BAT pro celkový vyloučený dusík (N),
- Metodický pokyn MŽP č.j. MZP/2020/710/2956 ze dne 20.7.2020 k aplikaci BAT pro fosfor (P),
- Metodický pokyn MŽP č.j. MZP/2021/710/2904 ze dne 18.5.2021 k aplikaci BAT pro emise prachu (vyjádřené jako TZL),
- Stanovisko krajského úřadu k záměru EIA „Modernizace haly č. 2 a č. 3 zařízení intenzivního chovu drůbeže Kosičky“, č.j. KUKHK–15529/ZP/2020 ze dne 28.12.2020 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (informace o záměru jsou zveřejněny v Informačním systému EIA České informační agentury životního prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru HKK973), dále souhlasné stanovisko EIA,
- obdržená vyjádření v průběhu řízení.

Vypořádání připomínek obsažených ve vyjádřeních podaných podle ust. § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci

V rámci řízení o nepodstatné změně v provozu zařízení mohli účastníci řízení zaslat svá vyjádření k výše uvedené změně integrovaného povolení, příslušné správní úřady se mohly vyjádřit do 15 dnů ode dne obdržení oznámení o zahájení řízení. Dle ust. § 13 odst. 5 zákona o integrované prevenci je součástí odůvodnění i vypořádání připomínek. V rámci řízení nebyly vzneseny připomínky účastníků řízení, ani příslušných správních úřadů.

V souladu s ustanovením § 9 zákona o integrované prevenci se k návrhu na změnu integrovaného povolení vyjádřili:

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, souhlasné stanovisko č.j. KHS HK 21006/2026/HOK.HK/Hr, ze dne 12.8.2026,
- Povodí Labe, státní podnik, souhlasné stanovisko č.j. PL a/2026/035607, ze dne 28.8.2026.

Krajský úřad následně rozhodl dle ust. § 19a zákona o integrované prevenci o vydání změny integrovaného povolení tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

K bodu č. 1 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele v plném rozsahu a schválil postupem podle ust. § 19a zákona o integrované prevenci aktualizaci v popisu zařízení intenzivního chovu drůbeže týkající se změny z klecového chovu nosnic na voliérový chov nosnic a s tím souvisejících technologií v rozsahu celého zařízení. Celková využitelná kapacita chovu nosnic 278 556 ks se v souladu se souhlasným závazným stanoviskem EIA č.j. KUKHK–15529/ZP/2020 nemění. Nemění se také v souladu s doposud platným integrovaným povolením využívání jednotlivých hal chovu drůbeže (chovné haly 1, 2, 3, 5 a 6 + hala 4, která slouží jako sklad). Provozovatel pouze ve změně integrovaného povolení dále v zařízení neuvažuje provoz klecového chovu snáškové drůbeže a předpokládá jeho trvalé

ukončení do konce roku 2027 (poznámka: trvalé ukončení klecového chovu snáškové drůbeže konzumních vajec vychází z požadavku na „welfare“ drůbeže a právních předpisů na ochranu zvířat proti týrání).

K bodu č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele v plném rozsahu a schválil postupem podle ust. § 19a zákona o integrované prevenci aktualizaci v popisu technologií zařízení intenzivního chovu drůbeže souvisejících se změnou chovu nosnic z klecového na voliérový chov v rozsahu celého zařízení – technologie ustájení chovu snáškové drůbeže je pouze voliérová s volným pohybem nosnic po hale (bez uzavřených klecí) a v dílčí části v počtu 5 522 ks nosnic na hale č. 1 i s možností výběhu vně haly ve venkovním prostoru (chovný systém „free-range“). Související technologie chovu nosnic jsou rovněž uvedeny do souladu s voliérovým systémem chovu – krmení, větrání, osvětlení a čištění chovných hal a odklíz drůbežího trusu. Ostatní používané technologie – napájení, technologie sběru vajec, melanz, skladování, balení a expedice se nemění.

K bodu č. 8, 9, 10 a 11 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele v plném rozsahu a schválil v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, postupem podle ust. § 19a zákona o integrované prevenci provozovateli aktualizaci provozního řádu stacionárního vyjmenovaného zemědělského zdroje znečišťování ovzduší „Zařízení intenzivního chovu drůbeže za účelem produkce vajec farma Kosičky“. Provozní řád zpracoval Ing. Pavel Fajmon, Artura Krause 2367, 530 02 Pardubice, IČO 88175014 (EnviConsulting), v červenci 2026, v souladu s přílohou 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace provozního řádu se týká změny chovného systému z klecového chovu nosnic na voliérový chov nosnic a s tím souvisejících technologií v rozsahu celého zařízení (viz odůvodnění výroku č.1 výše). Zemědělský vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší (chov drůbeže) je zařazený dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kód 8. (Chovy hospodářských zvířat s celkovou projektovanou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně). Pro výše uvedený vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší (dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, sloupec C).

Krajský úřad dále vyhověl žádosti provozovatele v plném rozsahu a schválil postupem podle ust. § 19a zákona o integrované prevenci provozovateli aktualizaci v aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT) v zařízení. Provozovatel má stanovenou povinnost v souladu s aplikací nejlepších dostupných technik (BAT) dle Závěrů o BAT podle ROZHODNUTÍ KOMISE EU č. 2017/302, ze dne 15. února 2017, které byly přijaty na úrovni Evropské unie podle čl. 13 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže, sledovat a ověřovat emise pro amoniak (NH_3) výpočtem (poznámka: provozovatelé chovů hospodářských zvířat nemají povinnost provádět jednorázové měření emisí znečišťujících látek podle § 6 zákona o ochraně ovzduší, tj. zjišťují projektované (předpokládané) emise pouze na základě výpočtu (bez měření) dle stanovených emisních koeficientů dle Metodického pokynu MŽP zveřejněném ve Věstníku MŽP v listopadu 2022, ROČNÍK XXXII, ČÁSTKA 8). V souladu s aplikací BAT má zařízení pro chov drůbeže Kosičky stanoven emisní limit pro amoniak (NH_3) spojený s nejlepší dostupnou technikou (BAT-AEL) na úrovni 0,13 kg NH_3 /prostor pro zvíře/rok pro neklecový systém chovu (voliéry) v celém rozsahu zařízení. Po uvedení voliérové technologie v celém zařízení (v roce 2027) už provozovatel emisní limit BAT-AEL pro amoniak (NH_3) 0,08 kg NH_3 /prostor pro zvíře/rok pro klecový systém chovu drůbeže již neuvede do výpočtu ve zprávě o plnění podmínek integrovaného povolení za kalendářní rok 2028.

Krajský úřad dále pro úplnost uvádí, že dle platného integrovaného povolení provozovatel také zjišťuje indikativní orientační výpočet emisí pro prach, dusík a fosfor v souladu s Metodickými pokyny MŽP č.j. MŽP/2021/710/2904 ze dne 18.5.2021 k aplikaci BAT pro emise prachu (vyjádřené jako TZL), č.j. MŽP/2020/710/1595 ze dne 28.4.2020 k aplikaci BAT pro celkový vyloučený dusík (N) a č.j. MŽP/2020/710/2956 ze dne 20.7.2020 k aplikaci BAT pro fosfor (P). Výpočet emisí provozovatel každoročně zpracuje a předá do 31. října na krajský úřad ve Zprávě o plnění podmínek integrovaného povolení za příslušný kalendářní rok v souladu s platným integrovaným povolením. Provozovatel tento indikativní (orientační) výpočet i předpokládané

emisní limity pro chov drůbeže pro amoniak (NH_3), u emisí prachu (TZL), dusíku (N) a fosforu (P) plní dle Zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení za kalendářní rok 2025. Krajský úřad Zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení každoročně zveřejňuje na internetu v informačním systému integrované prevence MŽP (<https://ippc.mzp.cz/>).

Krajský úřad dále v úplném znění integrovaného povolení v části 1. Ochrana ovzduší nahradil text ust. § 40 odst. 2 nově ust. § 40 odst. 3 a v části III. v úplném znění integrovaného povolení nahradil text ust. § 11 odst. 2 písm. d) nově ust. § 11 odst. 2 písm. c) v souladu s novelou zákona o ochraně ovzduší zákonem č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní části závazných podmínek provozu zařízení zůstávají i nadále beze změny.

Krajský úřad v průběhu řízení ověřil formální a věcnou správnost žádosti o změnu povolení provozu. K ochraně ovzduší krajský úřad uložil provozovateli jako závaznou podmínku provozu zdroje dodržování tohoto provozního řádu. Za předpokladu dodržení provozního řádu, parametrů zařízení stanovených výrobcem a dodržování technických podmínek zařízení při jeho provozu lze předpokládat, že provoz stacionárního zdroje bude nekolizní a nebude mít významný negativní vliv na kvalitu vnějšího ovzduší. V tomto kontextu vliv provozu stacionárního zdroje na vnější ovzduší lze vyhodnotit jako nevýznamný.

Další závazné podmínky podle ust. § 12 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší krajský úřad nestanovil, neboť nejsou relevantní vzhledem k typu zdroje a množství znečišťujících látek vnášených do ovzduší, případně vyplývají ze zákona o ochraně ovzduší (a proto je bezpředmětné je stanovovat tímto rozhodnutím) a jeho provádějícího právního předpisu, nebo nejsou zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcím právním předpisem vyžadovány.

K bodu č. 12 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele v plném rozsahu a schválil postupem podle ust. § 19a zákona o integrované prevenci provozovateli změnu povolení k odběru podzemní vody z vodního díla „kopané šachtové studny SK-1“, umístěné na pozemku p. č. 378/2 a p. č. 378/4, v k.ú. Kosičky (přímé souřadnicové určení polohy $X = 1\,043\,329$ m, $Y = 661\,711$ m) v souladu s ust. § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o vodách). Změna povolení se týká mírného navýšení požadovaného odběru podzemní vody z 1,0 l/s, 2 100 m³/měsíc a 25 200 m³/rok nově na 1,5 l/s, 3 750 m³/měsíc a 45 000 m³/rok v souladu s mírně vyššími požadavky voliérového chovu drůbeže. Odebraná podzemní voda je využívána pro technologické účely zařízení (mytí hal) a k napájení zvířat.

Krajský úřad v rozhodování přihlédl k vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologický posudek) dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, k odběru podzemní vody z vodního díla „kopané šachtové studny SK-1“, umístěné na pozemku p. č. 378/2 a p. č. 378/4 v k.ú. Kosičky, které v březnu 2026 zpracovala Ing. Taťána Peterová (IČO 63602857), odbornou způsobilost garantuje RNDr. Ing. Ivan Landa, DrSc., Na rovnosti 16, 130 00 Praha 3, odborná způsobilost v hydrogeologii, geologických pracích - sanacích (autorizace č. 1288/2001).

Odborně způsobilá osoba ve svém vyjádření uvádí, že se jedná o kopanou šachtovou studnu (rok výstavby 1970) vystrojenou betonovými skružemi, o vnitřním průměru 1,5 m a hloubce 5,1 m. Hladina podzemní vody byla při místním šetření v listopadu 2024 zastižena v úrovni 1,62 m od měrného bodu (1,22 m pod terénem). Čerpací zkouška v roce 2020 (při čištění studny) prokázala vydatnost 5 l/s. Studna jímá svrchní kvartérní zvodeň mělkého oběhu v kvartérním štěrkopískovém kolektoru s pravděpodobnou hydraulickou spojitostí s vodním tokem Bystřice. Voda je pravidelně monitorována na možné mikrobiální znečištění (2x ročně) s potvrzením bezpečných jakostních parametrů k danému účelu využití. Na základě posouzení technického stavu objektu, hydrogeologických poměrů lokality a způsobu jímání hydrogeolog konstatuje, že mírně zvýšený odběr podzemních vod (1,5 l/s, 3 750 m³/měsíc a 45 000 m³/rok) nebude mít dlouhodobý negativní vliv na okolní jímací objekty, ani na celkový hydrogeologický stav lokality. Výsledky monitoringu z posledních let tak potvrzují stabilní hydrogeologické poměry v území i dobrou funkční způsobilost zdroje s možností dalšího užívání.

Současně hydrogeolog uvádí, že zájmové území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ani v ochranném pásmu vodních zdrojů, a v jeho bezprostředním okolí nejsou evidovány další jímací objekty, které by mohly být odběrem významně ovlivněny (poznámka: zdroj podzemní vody se nenachází v ochranném pásmu vodárenského vodního zdroje). Z toho důvodu není v povolení stanovena minimální hladina podzemních vod. Z hydrogeologického hlediska je proto možné povolit odběr podzemní vody z uvedené studny v navrženém rozsahu.

Krajský úřad v souladu s žádostí a vyjádřením hydrogeologa povolil mírné navýšení požadovaného odběru podzemní vody z 1,0 l/s, 2 100 m³/měsíc a 25 200 m³/rok nově na 1,5 l/s, 3 750 m³/měsíc a 45 000 m³/rok v souladu s ust. § 12 zákona o vodách (poznámka: doposud platné povolení k odběru podzemní vody nezaniklo v souladu s ust. § 12 odst. 5 zákona o vodách). Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí je požadované navýšení odběru podzemní vody oprávněným (žadatelem) povoleno a je vykonatelné v plném rozsahu platného povolení. Současně s ohledem na povolené množství odebraných podzemních vod max. 45 000 m³/rok a 3 750 m³/měsíc, které překračuje zákonem stanovené množství pro nahlášení (1 000 m³/rok a 100 m³/měsíc) krajský úřad provozovateli, jako oprávněnému odebírat podzemní vodu, uložil závaznou podmínku povolení, tj. nepřetržitě sledovat a zaznamenávat 1x za měsíc odebírané množství podzemních vod měřicím zařízením (vodoměrné zařízení). Správnost měření vodoměrného zařízení je pravidelně ověřována. Provozovatel dokladuje ověření správnosti měření tohoto zařízení, měřicí zařízení musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a musí mít platné ověření. Současně v souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona o vodách výsledky měření množství odebrané podzemní vody provozovatel předává každoročně Povodí Labe, státní podnik, vždy do 31. ledna za předcházející kalendářní rok, prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Krajský úřad v rozhodování současně přihlédl k souhlasnému stanovisku Povodí Labe, státní podnik, ve kterém se uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až § 26 zákona o vodách) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Přílohou tohoto rozhodnutí je úplné znění výrokové části integrovaného povolení, které vyplývá z rozhodnutí o jeho změně. Úplné znění výrokové části integrovaného povolení krajský úřad zveřejní prostřednictvím informačního systému integrované prevence v souladu s ust. § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo se odvolat, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Ing., Mgr. Milan Hůla
Dne: 21.09.2026 14:38

z p. Ing. Mgr. Milan Hůla
Odborný referent oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí

Příloha

- úplné znění integrovaného povolení (ve smyslu ust. § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci),
- provozní řád zemědělského zdroje znečišťování ovzduší - chov drůbeže (schválený k ochraně ovzduší).

Rozdělovník:**Účastníci řízení**

1. Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o., Kosičky 127, 503 65 Kosičky, DS:d8ytun7
v zastoupení na základě plné moci - Ing. Pavel Fajmon, Artura Krause 2367,
530 02 Pardubice (EnviConsulting), DS: bzm2qqk
2. Obec Kosičky, Kosičky 1, 503 65 Kosičky, DS:3yma6fj
3. Obec Kosice, Kosice 66, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, DS:s7ca6fp
4. Milena Hájková, Malátova 252, 503 52 Skřivany

Příslušné správní úřady

1. Magistrát města Hradec Králové, tř. ČSA 408, 500 02 Hradec Králové, DS:bebb2in
2. Městský úřad Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou,
DS:enubzs2
3. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec
Králové, DS:dm5ai4r
4. Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj, Jana Černého 370, 503 41 Hradec
Králové, DS:d2vairv

Na vědomí

1. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, DS:dbyt8g2